

PA66 103HSL 尼龙 Zytel

产品名称	PA66 103HSL 尼龙 Zytel
公司名称	福聚优品贸易（天津）有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:103HSL
公司地址	天津自贸区（中心商务区）滨海华贸中心-316
联系电话	022-59067376-606 15332162092

产品详情

华北地区销售 杜邦尼龙系列Zytel

PA66 103HSL（热稳定，聚酰胺66树脂注塑润滑）

尼龙家族的塑料，种类繁多，PA按主链组成为脂肪族PA、芳香族PA、半芳香族PA、脂环族PA、含杂环的PA等；而最为常见的脂肪族PA，按照单体类型不同，脂肪族聚酰胺又分为p型和mp型，常见的p型如：PA6，常见的mp型如PA66。

聚酰胺，又称尼龙(Nylon),是一种人造多聚物、纤维、塑料，发明于1935年，发明者为美国威尔明顿杜邦公司的华莱士·卡罗瑟斯，最早的尼龙制品是尼龙制的牙刷的刷子,今天，尼龙纤维是多种人造纤维的原材料，硬的尼龙被用在建筑业中。

尼龙PA的性能

坚韧,耐磨,耐油,耐水,抗酶菌,但吸水大. 尼龙6弹性好,冲击强度高,吸水较大
尼龙66性能优于尼龙6,强度高,耐磨性好 尼龙610与尼龙66相似,但吸水小,刚度低
尼龙1010半透明,吸水小,耐寒性较好

适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,电器,仪表等零件

101(通用聚酰胺66树脂注塑成型和挤出)

101F(含有润滑聚酰胺66树脂注塑。它是为快速周期和高效率)

101L (润滑聚酰胺66树脂注塑成型)

103FHS (热稳定 , 国内聚酰胺66树脂注塑润滑。它是为快速周期和高效率)

103HSL (热稳定 , 聚酰胺66树脂注塑润滑)

151L (润滑 , 通用品级)

158L (润滑 , 通用注塑/挤出级-高熔体比Zytel151L NC010粘度)

153HSL (润滑 , 热稳定 , 挤出级)

114HSL (热稳定 , 润滑 , 改性聚酰胺66树脂注塑)

132F (核 , 润滑尼龙66注塑成型。它适用于快速的生产周期和高效率应用的理想选择)

135F (Zytel135F是一个有核的聚酰胺66树脂注塑。它是为快速周期和高效率)

145 (Zytel 145 BK010是耐候性 , 高流动性 , 快速循环 , 聚酰胺66树脂改性 , 改善韧性。)

157HSL (润滑 , 热稳定 , 提高耐候成型/挤出级)

330(透明尼龙树脂)

42A(Zytel42A是一种聚酰胺66树脂注塑成型和挤压高粘度)

450HSLX(Zytel450HSLX是一种热稳定，润滑，中等增韧尼龙66注塑成型。它在低温高抗冲击性和干燥)

45HSB(高粘度，热稳定尼龙注塑成型，如电线和管材挤出应用66树脂)

70G13 (13%玻璃纤维增强聚酰胺66树脂注塑成型)

70G33 (33%玻璃纤维增强聚酰胺66树脂注塑成型)

70G43 (43%玻璃纤维增强聚酰胺66树脂注塑成型)

70G43L (43%玻璃纤维增强聚酰胺66树脂注塑成型)