

TDOOM系列 在线溶氧监测仪

产品名称	TDOOM系列 在线溶氧监测仪
公司名称	泉州桐达自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Tongda/桐达 型号:TDOOM系列
公司地址	福建泉州惠安东关街聚星国际城
联系电话	059587839094 1825916475618259570036

产品详情

在线溶氧监测仪tdoom系列仪表特性

测试水中溶解氧 *在线溶氧监测仪tdoom系列在线溶氧监测仪可测试水样的do浓度mg/l或%饱和度。

*96x96 mm面板盘式安装

操作简单 *菜单式操作，简单明了，带提示信息 *大尺寸双行lcd显示屏，可同时显示溶氧测试值和温度
*单点饱和湿空气自动校正或单点自定义校正

*内置防闪电电路，符合en61000-4-5规范要求，操作安全有保障

*手动操作模式可方便地调整仪表状态，如继电器动作状态、模拟电流输出状态等

仪表性能可扩展

可再选配2组或4组继电器输出：

*简单触点控制开关 *pid控制器 * 清洗定时器功能

plus加强型：

* 自动压力补偿 * 模拟电流输出设置更加灵活方便
* 在测试值超标或系统有报警异常时自动启动清洗程序 * 实时监测电极的工作状态，自我诊断功能
*在测试值异常时（如一直恒定不变时）发出报警信号

可再选配一组模拟电流输出，代表温度

在线溶氧监测仪tdoom系列技术参数

测试量程:	0-20 mg/l或0-200%饱和度
准确度	0.01 mg/l或0.1%饱和度
模拟电流输出	0-20 ma 或 4-20 ma, 最大负载500欧
继电器输出	1组警报输出, 另外可选配最多4组继电器输出, 单刀双掷, 常开或常闭
控制器功能	p,pi,pd,pid控制, 可直接接电磁阀或其它频率控制的泵
电源	230 vac(+10%, -15%), 50/60 hz,或24vac/vdc
功耗	7.5 w
温度补偿	自动, ntc 30k, 0-50 ° c
周边环境	-10 - 55 ° c, 相对湿度10%-95% (不冷凝)

防护等级	ip 54
尺寸及重量	96x96x145 mm面板盘式安装，重约0.7 kg