

SSL XL-Desk 调音台

产品名称	SSL XL-Desk 调音台
公司名称	北京麦田中旺数码科技有限公司
价格	198000.00/台
规格参数	品牌:SSL XL-Desk 型号:SSL XL-Desk 货期:4到6周
公司地址	北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元707室
联系电话	18600607968

产品详情

QQ:148-0362713 TEL:186-006-07968 项目经理：博乐

供应销售SSL全线产品！

- 20 + 1个推子，超过40个SSL的SuperAnalogue™（超级模拟）输入通道
- 8个内置的可变谐波增益（VHD）话筒放大
- 16个独立的单声道输入通道（可在主输入或DAW返回输入之间切换）
- 4个立体声通道条（可切换成单声道状态，用于分轨录音）
- 内置传奇的经典SSL立体声总线压缩器，带有全新的高通滤波旁链设计
- 18个500系列的内置机架插槽，可通过通道或混音总线路由信号进行插入效果处理 • 除了500系列机架的插入效果处理接口，每个单声道通道还带有一个标准的效果插入点，4个立体声混音总线也带有独立的效果插入点，它们都可以利用500系列机架上的任意效果进行处理
- 1个立体声和2个单声道辅助发送。2个专门的立体声效果返回输入接口 • 每个话放通道条、立体声返回通道和混音总线上都带有直接输出功能，方便前期录音和后期混音时进行分组路由或模拟过带处理
- 功能完备的监听控制模块和低频管理模块
- 返听A和B的输出各自拥有独立的对讲功能，用于乐手的耳机返听混音和交流沟通 • 内置的Listen Mic输入和SSL经典的“ListenMic压缩”电路，同样带有直接输出功能
- 推子后监听模式（AFL）和Solo-In-Place独奏模式，同时拥有SoloClear（Solo清除）和Solo Safe（Solo保护）模式 • 全平衡的D-Sub背面板输入 / 输出及前面板耳机和iJack插口
- 高质量的内置供电模块

SSL XL-Desk表面上看来是一台传统的24轨缩混成8轨输出的模拟调音台，但它还具有更多不可思议的特点，它拥有20个通道条：16个独立的单声道输入通道（可以在主输入或DAW返回输入之间切换）和4个立体声通道条。前8个通道带有VHD话筒放大器。机身内置了18个插槽的500系列机架位，可以用于自由搭建信号处理模块或者添加额外的话筒放大器。XL-Desk默认带有一块SSL的传奇立体声总线压缩器模块，安装于17和18插槽中（默认内部连接至Mix

A总线)。这个500系列的机架拥有专门的高规格电源配置。调音台里带有4条主混音总线（A、B、C和D），同时总线B、C和D还可以被混合到总线A里进行总输出。所有的总线和通道条都可以利用500系列机架上的效果器，它们自身都带有独立的效果器插入点用于后期混音。此外，调音台还带有2个单声道的辅助发送接口和2个立体声的效果返回接口。每个话放通道条、立体声返回通道和混音总线上都设计了直接输出功能，方便在前期录音和后期混音的时候进行分组路由或模拟过带处理。每个通道上都有一个立体声的Cue总线模块（包含声像和音量控制），用于在录音的时候给乐手提供耳机返听输出。在混音的过程中，所有从DAW里路由过来的单声道信号都可以被路由到CUE ST总线里，然后再混合到Mix A总线中，因此这台调音台拥有16个主推子+ 16个Cue ST输入+ 4个立体声通道，总共提供了40个用于模拟混音的输入接口（如果再把立体声效果返回接口和插入效果接口一起算上，您可以将这台调音台压榨出高达50个可利用的模拟混音输入接口）。同时，调音台上还带有功能完备的监听控制模块和低频管理模块（3对监听音箱输出+低音炮输出），返听A和B的输出各自拥有独立的对讲功能，输出路由给乐手的返听耳机，用于交流和沟通；此外还有Listen Mic的输入接口和SSL经典的“Listen Mic压缩”电路，它也具有独立的直接输出功能供用户选择。