

高速门工业门快速卷门高质量在环照

产品名称	高速门工业门快速卷门高质量在环照
公司名称	大连环照门业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:环照 型号:hz50 颜色:红黄蓝白
公司地址	大连金州区胜利路
联系电话	0411-87831867 15842622683

产品详情

环照公司引进德国先进技术研究生产的快速卷帘门，具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，可提高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点。

1. 尺寸 最大规格可做到W5m × H10m
2. 开启速度 0.8-1.8 m/s；关闭速度 0.8-1.3 m/s。
3. 门框结构和帘布材料

布帘为0.8mm厚法国产高密度PVC基布或1.0-1.5mm厚全透明PVC软片。

门框材质为2.0mm厚的宝钢产优质冷轧板钢构，烤、喷漆工艺处理或2.0mm厚不锈钢或3.5mm厚氧化处理的优质铝合金立柱。

4. 帘布颜色 黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间加透明窗。
5. 安全性能 门柱底端装有红外线安全装置，同时帘布底端可选装安全气囊（可选配置）以保护门体下落过程对人员物品的伤害，并且门体醒目有红色警示灯，运行时起警示作用。
6. 密封性能

底端装有弹性的PVC隔气布或安全气囊，可与各种不平坦地面保持紧密结合。

门柱密封采用双层毛刷更好增加了其密封性及减噪效果。

7. 动力性能

采用德国著名品牌快速门专用电机一体化减速机、电磁刹车电机，交流220V或380V可选，IP55，50HZ。

8. 抗风性能 此类产品主要适用于车间内部物流通道门洞，也可用于外界风压或负压状况良艰的门洞、通道。抗风能力弱，小于3.5级风力。

9. 控制方式 环照公司为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应生产现场的不同要求主要有：

手动按钮式（基本配置）

手动拉绳式（经济实用）

遥控式（可远距离控制）

磁环式（适用于车辆及设备通道）

雷达（适用于流动量大的物流及人员通道）

双面光电（特殊物流通道）

两扇门互锁、联锁（适用于高洁净度要求通道）

其他方式——可通过将各种感应器信号接入PLC或直接通过程式设定