

# 大流量过滤器滤芯

产品名称	大流量过滤器滤芯
公司名称	廊坊坤合过滤器材厂
价格	面议
规格参数	品牌:PALL 最大压差 P:0.34MPa 最高温度Max :82.2
公司地址	河北省廊坊市开发区科技谷园区凤仪道103号
联系电话	0316-2571256 15632606597

## 产品详情

### 大流量过滤器滤芯

HighPP系列大流量聚丙烯折叠滤芯 & HighGA 系列大流量微玻璃纤维折叠滤芯 产品特点

滤芯整体由端盖、滤材、外罩、O形密封圈等构成，各部件性能稳定，过滤过程中无泄漏，确保过滤的有效性，特殊性能要求请咨询坤合滤业。

#### 主要应用

凝结水除铁过滤、食品饮料、啤酒、污水处理、海水淡化、工业水处理

化工液体过滤、锅炉循环水净化、石油污水净化

#### 通用品牌系列

PALL、Parker、3M、CUNO、Facet、AEGIS、FILTERPURE、Mega、Velcon、PECO

滤材Media	HighPP系列（PP聚丙烯滤材） HighGA系列（Micro Fiber Glass微玻
最高温度Max	82.2（HighPP系列）121（HighGA系列）
最大压差 P	

建议更换压差 Max P	0.21MPa
滤芯直径 O.D	6" (152mm) 6.5" (165mm)
长度 L	20" (508mm) 40" (1016mm) 60" (1524mm)(非标可定制)
绝对精度 Micro Rate (过滤效率99.98%)	0.2 μ m, 0.5 μ m, 1 μ m, 5 μ m, 10 μ m, 20 μ m, 40 μ m, 70 μ m, 100 μ m, 150 μ m, 200 μ m
端盖材质 End Cup	尼龙/聚丙烯/不锈钢 Nylon/PP/SS
外罩材质 Outer Cover	聚丙烯/尼龙/不锈钢 PP/Nylon/SS
中心管材质 Inner Support	聚丙烯/尼龙/不锈钢 PP/Nylon/SS
过滤方向 Flow Direction	里进外出/外进里出 In to Out / Out to In

技术参数 Spec	最高工作温度	推荐更换压差 $\rho$	最高压差
HighGA玻璃微纤维滤材	248 ° F/120 ° C	15 PSID/0.1MPa	50PSID/0.34
HighPP聚丙烯滤材	176 ° F/80 ° C		

### 型号尺寸

尺寸	长度 (L.)				过滤精度 ( $\mu\text{m}$ )
	20"	40"	60"	80"	
外径 (O.D.)	20"	40"	60"	80"	0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40, 70, 100, 150, 200
6"	X	X	X	X	

### 型号代码说明

GA	10-	40	G	X
SERIES NO. 系列号	MICRON RATING	LENGTH (IN.)	DIAMETER (IN.)	CORE MATER

	过滤效率	滤芯长度	滤芯直径	中心管材质
GA-HighGA PP-HighPP	1=1 μ m 5 μ m 10 μ m 20 μ m 40 μ m 70 μ m 100 μ m 150 μ m 200 μ m	10 " 20 " 30 " 36 " 40 " 50 " 60 " 72 " 80 "	B=2.5 " C=2.75 " D=3.0 " E=3.75 " G=6 " H=6.5 "	P=聚丙烯 N=尼龙 C=防 A=不锈钢304 X=无中心管