

BAJ52防爆应急灯 BAJ52 秉承引领科学

产品名称	BAJ52防爆应急灯 BAJ52 秉承引领科学
公司名称	江苏无锡宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华宏 型号:BAJ52
公司地址	江苏省无锡市宜兴市红塔工业园
联系电话	15061596928 13771393348

产品详情

BAJ52防爆应急灯_防爆双头应急灯价格_优质防爆应急灯批发/供应

消防通道防爆应急灯批发_BAJ52_防爆应急灯厂商_防爆双头应急灯生产

有人说，“防爆灯”是一种独特的，因为他始终处于神秘的尖端，也有人说，在时代进步的今天，还有哪个品牌能打造出没有距离感的夜晚，那首先就是华宏电器。华宏电器为追求高端、安全、高品质，设计fuhe户外照明的专属照明灯具。每一次的改进都是华宏电器的灵感来源，每一座城市都有华宏照明的身影，每一个细节都是华宏风格的不懈追求。

华宏坚信高端不一定昂贵，一直致力于生产控制制作各个环节的成本，以zuida规模统一采购、生产线批量生产，以及全国在销售等等方式，都使得华宏电器的照明灯具高质优价的目的。

华宏电器品牌产品延续了特种照明灯具的特点，对每个细节精益求精，在诱惑和考验中追求只做精品，同时根据产品特点还巧妙地融入了现代设计手法，使得产品更贴近于实用性，透露出传统的历史痕迹与深厚的文化底蕴。华宏产品凸现了富有紧凑感的专业照明风格，彰显了高端品质。

安全通道是引导人们向不爱火灾威胁的逃生通道，能够保证安全地撤离危险区域必然离不开应急照明，有灯光的照射下才能够更快的离开危险地带，然而我司研发生产出防爆应急灯，使用于气体环境危险场所1区和2区。采用光通率高的led光源，充电时间为24h，危险时刻分秒必——应急启动时间为0.3s，应急电源为免维护镍镉电池组，在正常供电条件下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动转换为电池组供

电，应急灯自动点亮，射罩采用抛物线面形状，反射率高、照明效果好。铸铝合金外壳模压成形，结构紧凑，外形美观，表面喷塑，钢管或电缆布线。

BAJ52防爆应急灯的基本信息

中文名称为BAJ52防爆应急灯；适用于户内、户外IP54；温度组别T1~T4；气级别 A、 B、 C)；

安全疏散通道的要求和设施如下：

diyijie 安全疏散允许时间、出口数量、宽度和距离的一般要求

一、安全疏散允许时间

安全疏散允许时间，是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间，是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。

如果建筑物为防烟楼梯，则楼梯上的疏散时间不予计算。

安全疏散允许的时间，高层建筑，可按5-7分钟考虑；一般民用建筑，一、二级耐火等级应为6分钟，三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑，一、二级耐火等级应为5分钟，三级耐火等级的建筑物不应超过3分钟，其中疏散出观众厅的时间，一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟，三级耐火等级不应超过1.5分钟。

二、安全疏散距离

民用建筑的安全疏散距离指从房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的zuida距离；厂房的安全疏散距离指厂房内最远工作点到外部出口或楼梯间的zuida距离。

限制安全疏散距离的目的，在于缩短疏散时间，使人们尽快从火灾现场疏散到安全区域。

三、建筑物安全疏散宽度指标

为尽快地进行安全疏散，除了设置足够的安全出口和适当限制安全疏散距离以外，安全出口(包括楼梯、走道和门)的宽度必须适当。