

玻璃钢复合管道润通厂家质量好

产品名称	玻璃钢复合管道润通厂家质量好
公司名称	枣强县润通玻璃钢有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:润通 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县裕华东街356号（门庄工业区）
联系电话	0318-8288920 18731881688

产品详情

玻璃钢复合管道的安装：

1、玻璃钢复合管道的连接

玻璃钢复合管道在工程中一般是分段连接的，每节都带有法兰。施工中一定要保证法兰处的密封，密封垫要放置正确，螺栓要对称紧固，紧固力矩要适中。

如果需要调整管线的长度，可在非法兰部位截开进行调整。调整合格后，在管端涂上胶合剂对口粘接，并在粘连接缝处加浸透胶合剂的玻璃布缠绕数层即可。注意使每层布都要缠紧，不得残存气泡，或产生脱层等现象，强度要达到原管道的强度。

玻璃布厚度为0.1——0.3mm为宜，不宜过厚，便于胶结剂浸透粘牢。胶结剂应随配随用。胶结剂的固化剂有毒，配置胶结剂时应在良好通风场所进行，操作者须戴口罩及手套。其他连接方式还有承插粘接和螺纹连接。粘接剂和玻璃布的缠绕方式同上。

2、玻璃钢复合管道切割

可采用机械切割，但不允许有分层和脱落现象。管子表面应平整，不允许起层，允许有由于玻璃布脱脂所形成的色泽深浅、气泡和皱折，经加工修正后不得超过壁厚公差，内壁允许有轻微的皱纹。www.runtongblg.