

# 广西威纶通代理TK6100I威纶触摸屏

产品名称	广西威纶通代理TK6100I威纶触摸屏
公司名称	中电自动化科技有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	品牌:威纶通 型号:TK6100I
公司地址	柳州市柳邕路269号柳州声福国际五金机电城9栋5-22
联系电话	0775-33659305 18077208957

## 产品详情

我司代理威纶触摸屏 台达触摸屏 台达PLC 台达变频器 台达伺服 丰炜PLC 三菱PLC 海泰克触摸屏等品牌产品，专业代理，优惠的价格，专业的技术。

欢迎广大客户来电咨询，谢谢！

联系人：周先生

电话: 18077209857

Q Q: 2355716167

10" 800x480 TFT LCD
无风扇冷却系统
内建储存内存及万年历

IP65 面板防护等级

LED 背光灯

USB Client 下载

内建电源隔离防护器

Com1 RS485 或 Com3 RS485/2w 支持 MPI 187.5K，但同时间只能择一使用

显示	显示类型	10 " TFT
	分辨率 (WxH dots)	800 x 480
	显示亮度 (cd/m2)	300
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	30,000小时
	显示色彩	65536
触控面板	类型	4线模拟电阻式
内存	Flash储存器 (MB)	128
	DRAM (MB)	64
处理器		32Bit RISC 400MHz
通讯端口	SD 卡插槽	无

	USB Host	无
	USB Client	USB 2.0 x 1
	以太网	无
	COM连接端口	Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485
	声音输出	无
万年历		内建
电源	输入电源	24 ± 20%VDC
	电源功耗	300mA@24VDC
	隔离电源器	内建
	耐压	500VAC (1分钟)
	绝缘电阻	超过50MW?? at 500VDC
	抗震	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分钟)
	规格	外壳材质
外形尺寸 WxHxD		271 x 213 x 40mm
开孔尺寸 (mm)		260 x 202
重量 (kg)		约1.3 kg
操作环境		防护等级

	储存环境温度	-20 ° ~60 ° C(-4 ° ~140 ° F)
	使用环境温度	0 ° ~50 ° C(32 ° ~122 ° F)
	使用环境湿度	10% ~ 90% @40 ° C, 无冷凝
欧盟CE认证		CE marked
使用软件		限于简体中文版EB8000 V4.42或更新