

# 塑胶板贴合双面胶带 不锈钢板双面胶带

产品名称	塑胶板贴合双面胶带 不锈钢板双面胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:茂祯 型号:mz
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

## 产品详情

塑胶板贴合双面胶带 不锈钢板双面胶带

型号：MZ2512

规格 1240mm\*50M

基材 棉纸

厚度 0.15 ( mm )

颜色 半透明

适用范围

多功能之双面胶，用于泡棉，铭板，塑胶.电器.铝塑板.电梯.塑料板.钢板.铝合金.铁板.金属板等粘合

产品特点：茂祯无纺布棉纸基材布压敏胶粘剂，粘性持久，耐候性优，抗塑性强，防水性优。易于加工模切冲型。

产品应用：可用于塑胶制品，橡胶制品，各类铭板，各类PET/PP/PVC片材制品.双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具等；适用于电器镜片的粘接。

应用技术；粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

塑胶贴金属用双面胶带 塑料板双面胶带

型号：MZ2613

茂祯双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为：1240MM\*50M\*0.16MMT，颜色为白色；胶带强度大，不会发生胶带破裂的情况，也无剥离去除破碎胶带的繁琐作业；采用不易残留粘胶的粘合剂，易模切

加工，初粘性和持粘性好；长期耐温70，短期耐温可达170。

应用技术：茂祯高粘双面胶要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的；对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面，会影响粘贴效果，请尽量弄平后再粘贴。胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来，因此在粘贴后几小时内，在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。