

铝板金属板双面胶带 贴铝塑板双面胶带

产品名称	铝板金属板双面胶带 贴铝塑板双面胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:茂祯 型号:mz
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

铝板金属板双面胶带 贴铝塑板双面胶带

茂祯铝板金属粘贴双面胶带 3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，

特性：

- 1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。
- 2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
- 3、PET基材双面胶耐高温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
- 4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。
- 5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。

强力VHB双面胶带 模切冲型亚克力双面胶带

颜色：透明.白色.黑色.灰色

厚度：0.25 0.4 0.64 0.8 1.0 2mm 3mm

茂祯白色VHB亚克力胶带，透明丙烯酸胶型，

用途广泛：VHB超强粘性双面胶带的全丙烯酸结构，可以取代铆钉，螺丝及其他机械式固定,不仅可密封隔绝潮气及多数溶剂，更可长期抗紫外线及冷热循环，独特的泡绵可做为极佳的缓冲材料。不同于机械固定之点受力，VHB胶带能够平均分散受力，使用者得以使用较轻薄的材料而无材料变形，金属疲劳等问题。VHB高贴服性胶带还具备更多的特性：服贴性高，优异的填缝效果，独特的背胶亦适用于不同表面及低温施工使用。

使用说明：

- 1、清洗黏贴部位，保持干燥。
- 2、将双面胶先黏贴于黏贴物体A上，并来回按摩双面胶，使双面胶在物体A上受力均匀。
- 3、将黏贴在物体A上的双面胶的表层红色转移纸撕下。
- 4、将物体B黏贴与物体A上的双面胶，并按住保持30秒即可。

注意事项：

- 1、注意在黏贴过程中不要碰到水质货灰尘等。
- 2、黏贴后24小时内不可触碰水质。
- 3、双面胶的不可重复使用多次，多次后粘性会降低

长期耐高温120度，适合长期粘着被贴面，如果您是要经常撕开来再粘上的，我们不建议您选择这款，如果是要长期粘住不撕开的，就要选择这款。对于金属，塑料，玻璃等黏贴性极强。材质柔软，可黏贴紧实住各个黏贴面，请在黏贴前选择好，一旦黏贴上将很难撕开，撕开后再次黏上对于胶带的粘性有一定影响。