

XG1.UCD新华脉动真空灭菌器

产品名称	XG1.UCD新华脉动真空灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山东新华 型号:XG1系列 设备重量:260kg
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

xg1.ucd新华脉动真空灭菌器

技术参数：

订货号	xg1.ucd-100m	xg1.ucd-135m	xg1.ucd-185m	xg1.ucd-300m
设计压力	-0.1/0.28mpa			
最高工作压力	0.23mpa			
真空下限	-0.080mpa			
灭菌温度	105-136			
温度显示精度	0.1			

压力显示精度	1kpa			
腔体材料	06cr19ni10不锈钢 (304不锈钢)			
容积	100l	135l	185l	300l
内腔尺寸 (l)	400 × 850mm	500 × 710mm	500 × 950mm	632 × 1000mm
外形尺寸 (l × w × h)	1250 × 730 × 1660mm	1110 × 750 × 1742mm	1350 × 750 × 1742mm	1400 × 890 × 1780mm
净重	260kg	400kg	460kg	750kg
电压	380v	380v	380v	380v
电源频率	50hz	50hz	50hz	50hz
功率	11kw	11kw	11kw	17kw
市场参考价	70400	90200	95700	106000

xg1.ucd新华脉动真空灭菌器

技术特点

专业化、系统化的程序配置，标配织物、器械、橡胶、快速、液体、管腔等灭菌程序，并配有bd、pcd、泄露测试等辅助程序。温度、压力、时间、运行状态、故障报警液晶显示。

智能化干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2%，敷料干燥后残余湿度不超过1%。

内置蒸汽发生器，微电脑控温技术，省时节能。

配置打印机、打印日期、时间，过程参数。

超温自动保护置、门压力温度双向安全联锁装，超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护。

完善的四级权限管理系统，有效防止误操作，权责分明。

xg1.ucd新华脉动真空灭菌器

材料设计

该灭菌器主体组件均以国际水平为质量标准，采用世界一流sus304不锈钢材质，与灭菌物品接触的各处采用镜面抛光，光滑平整，无死角，易清洗，避免了传统不光滑引起残留细菌繁殖，完全符合美国fda标准及gmp的要求，也符合欧洲的理想标准。尤其是主体采用了等离子焊接新工艺，大大提高了灭菌器的内在和外表质量。

xg1.ucd新华脉动真空灭菌器 安全装置

自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。

蒸汽发生器的多重控制与保护：水位保护，压力控制器控制，超压自动泄压。

门安全联锁装置：采用电子门锁，只有门关闭到位，灭菌器才能接通进汽升压，程序才能启动；内室有压力，或电源未接通，开门机构被锁住，门无法打开。内室液体超过安全温度，门无法打开，确保人员和物品的安全，避免液体飞溅甚至爆瓶。

双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。

电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。

联系人：张女士 联系电话：15853179052 0531-68659508 qq:2355938965