

PFA衬里电磁流量计含税含运费

产品名称	PFA衬里电磁流量计含税含运费
公司名称	开封惠尔仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:开封惠虐囚 型号:HLLD
公司地址	河南省开封市黄龙园区
联系电话	0371-23219188 15938578762

产品详情

PFA衬里电磁流量计含税含运费，PFA衬里电磁流量计衬里采用PFA材质，PFA材质是塑料中化学性能最稳定的一种材质，能耐沸腾的盐酸、硫酸和王水，也能耐浓碱和各种有机酸溶剂，抗负压能力强，耐高温，广泛适用于测量封装管道中导电液体的体积流量。PFA衬里电磁流量计具有性能稳定，精确度高，耐腐蚀性，耐负压等特点。

PFA衬里电磁流量计含税含运费产品特点：

I 测量不受液体密度、粘度、压力和导电率变化的影响。

I 测量管内无活动及阻流部件，无压损、不堵塞，可测量含有纤维、固体颗粒和悬浮物的液体。

I 仪表反映灵敏，测量范围，流速0.3-15m/s，导电率5 μs/cm导电液体都可测量，量程范围可以任意选定。

I 仪表采用了低频三态方波励磁技术、先进的小信号处理技术和软件技术，故抗干扰性强、精度高、稳定可靠。

I 仪表不受液体流动方向的影响，正反向安装均可测量，并安装方便，对直管段要求不高。

I 电磁流量计的电极及内衬材料耐腐蚀性和耐磨性极好，寿命长。可按用户特殊工况要求生产电磁流量计。如生产潜水型电磁流量计。

I 仪表的耐冲击、耐振性良好。

I 仪表不能测量气体及不导电液体。

PFA衬里电磁流量计 主要技术参数

流量测量范围及量程比	显示量程比1 : 150、精度量程比0.3级1 : 4、 0.5级1 : 10、 1.0级1 : 20
流速范围	0.3 ~ 15m/s
介质电导率	5 μ s/cm
测量精度	0.3级、0.5级、1.0级
介质温度	-20 ~ 60 、 -20 ~ 90 、 -20 ~ 100 、 -20 ~ 180
压力	1.6、2.5、6.4、16、26、42Mpa
使用环境	温度-20 ~ +50 湿度 85% , 气压86kpa ~ 106kpa
输出信号	频率输出0-5KHz 电压输出1-5V 电流输出4 ~ 20mA、RS-485串行接口或RS232接口 , Mudbus协议 Hart协议
断电数据保存时间	10年
电源	外供220VAC \pm 15% ; 外供24VDC \pm 5% (可选) 锂电池电源供电
功耗	15w(外供电)
防护等级	IP67、IP68 (只适用于分体型)
衬里材料	聚氨酯橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯、F46 , PFA
电极材料	316L、哈氏合金HB、哈氏合金HC
特殊电极材料	如 : 钛、钽、铂等稀有金属材料

安装型式

一体型

防爆等级

ExmdibIIBT4