

特富龙砂轮片隔热网片

产品名称	特富龙砂轮片隔热网片
公司名称	泰兴市立普特高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:立普特 型号:11
公司地址	泰兴市根思路29号
联系电话	0523-87758276 18994633965

产品详情

特富龙砂轮片该项产品用作树脂薄片砂轮制造过程中的烧结隔垫，在技术上很好地利用了特富龙不粘连，玻璃纤维耐温及具有柔韧性，透气性的优点，并将其有机地结合为一体。克服了传统技术存在的若干问题，使树脂薄片砂轮的制造提高到一个新的水平。[使用特性] 传统工艺中，使用铁板作为隔垫，因为烧成的砂轮和铁板之间存在粘连现象，操作人员在拆卸时往往要摔打震动，造成烧好的砂轮损坏。又因为铁板容易变形，使得砂轮也随之产生变形翘曲。除此之外，使用铝模板甚至旧砂轮作隔垫，因其本身的体积和热容量偏大，使得装炉量和烧结效率都大幅度降低。传统的工模具还有个共同的缺点，就是烧制的砂轮表面光滑，影响了砂轮的散热和切削效率，降低了砂轮的使用功能。为了解决传统工艺中的若干问题，我们推出特富龙隔热垫替代原工艺中的各类模板。经过反复运用实践，完全可以达到以下几个优点：1.因特富龙隔垫厚度小（仅0.5MM），热容量低，使得有效装炉量提高，单炉烧结时间缩短。节约能源20%以上。2.工人操作拆装炉时，劳动强度降低，工作效率提高，特别是拆炉没有粘连现象，不再需要摔打震动，成品合格率可较过去提高10%。3.砂轮表面可以优化控制，改善其表面糙度，提高自锐性，切割时散热性佳，切割性人为改善。[使用方法] 使用特富龙隔垫与原有的操作方式相当，不用改变现有的工装设备，使用方法可分为直接式、间接式和混合式。[泰州特氟龙胶带](#) 1.直接式 用特富龙隔垫取代原来的隔垫模板，使得未烧结的砂轮与特富龙垫片交替重叠。它的优点是装炉量高，成本低，但对特富龙隔垫的使用要求较为苛刻。2.间接式 保留原先采用的隔垫，在砂轮表面再加一片特富龙隔垫，其优点是有效地保持特富龙隔垫长期使用。缺点是成本太高。3.混合式 采用5---10片砂轮保留一片原有的硬质模板方式，其余均换为特富龙隔垫。综合了直接式与间接式的优点，是一种较为普遍采用的方法。[注意事项] 1.特富龙隔垫拆炉时，切忌与砂轮表面磨擦；2.特富龙隔垫的保管要整齐叠放；3.忌不规则挤压，不可有拆痕；4.不可接触300 以上高温。[泰州特氟龙高温布](#) [品质保证] 在正常使用情况下，260#可重复使用200次以上，330#可重复使用300次以上[特氟龙高温布](#)

立普特高分子材料有限公司www.jstzlpt.com是专业????????，????????，在????????、[特氟龙胶带](#)、硅橡胶应用技术领域，通过多年的积蓄，生产的特氟龙胶带价格优惠，质量保证，先后成功研发并生产：PTFE高温布、PTFE胶带、PTFE网格输送带、????、粘合机带、????、[泰州特氟龙高温布](#)等耐高温、防腐、防火产品。免费咨询热线：4006828803