

聚氨酯泡沫直埋保温管

产品名称	聚氨酯泡沫直埋保温管
公司名称	张家港新铭韬机械有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:鑫大
公司地址	江苏省苏州张家港市乐余镇经济开发区
联系电话	86-0512-58649293

产品详情

直埋保温管优势：

1 适用性强：聚氨酯泡沫能与各种材料进行牢固的粘合，因此作为直埋管的保温层几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。聚氨酯保温层的适应温度为+120 -196 ，短时（十几小时）可达+190 。如果用户需长期温度190度，我们可根据用户需要用高温料成型。

2导热系数：聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是最低的，因此能使物料的热损失减少到最低限度。

3 防水、防腐、耐老: 由于聚氨酯泡沫的闭孔率达92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层,不仅可以起保温隔热作用,而且能有效地防止水,湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透,防止微生物的滋生和发展。

想了解更多请关注：<http://www.lfxd.net/langfxindabw-Products-24365272/>

<http://www.lfxd.net/langfxindabw-ParentList-1115172/>