

中大型路面养护专用500L路面灌缝机

产品名称	中大型路面养护专用500L路面灌缝机
公司名称	济宁奥萨机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区
联系电话	0537-3168069 13355185855

产品详情

500L沥青路面灌缝机耐用 中大型路面养护专用500L路面灌缝机 进口拖车底盘的500L路面灌缝机
猴年必备沥青路面灌缝机 多功能沥青路面灌缝机 多功能大容量500L沥青路面灌缝机
开槽吹风热枪一体型路面灌缝机

概述

SGF-500路面灌缝机适用于沥青路面或水泥路面裂缝密封灌缝，是中、大型路面裂缝养护工程量施工首选设备。

特点：

底盘系统

拖车底盘选用德国独资制造，区别于同类产品自制底盘的技术劣势。

拖车底盘技术特点

1. 采用惯性机械式制动系统和驻车手刹系统，制动灵敏可靠。
2. 采用高度可调结构，可通用不同牵引高度的牵引车。
3. 采用橡胶扭杆独立悬挂系统，具备行驶良好平顺性。
4. 车轴使用寿命超过20年，免维护。

动力系统

洋马三缸柴油机，电启动

发动机特点

- 1.立式水冷柴油发动机，适用于各种工作环境。体积小，噪音小，最优化得燃烧效果。
- 2.满负荷油耗2-3升

控制系统

控制系统主要由电源总成开关，导热油、密封胶、电加热软管加热温控显示器，料泵开关、空压机等组件组成，

控制系统特点

采用集成式电路设计安装，易操作，维护方便。

液压系统

液压系统主要由进口件萨奥液压泵、液压阀组、液压马达等组成，动力来源于发动机。

液压系统特点

1. 模块化设计，灵活的系统配置，
2. 采用成熟可靠的萨奥电比例控制技术，提高使用效率和降低功率消耗。
3. 流量不受负载主变化的影响。

加热系统

主要由热熔釜、燃烧器二部分等组成。

加热系统特点

1. 热熔釜采用双夹层导热油间接导热设计，具有导热效率高、加热不变形，保温性好、立式搅拌等使用特性。
2. 美国ACD 直流柴油燃烧器，结合回旋燃烧室使用具有卓越的车载移动和高度的安全使用性。

泵送系统

泵送系统主要由泵送循环系统、料泵、旋转装置、电加热软管、电控输料、路刷等组成。

泵送系统特点

1. 内置料泵，非浸没式设计，无需单独加热，易维护，使用寿命长。
2. 6米全程电加热软管，抗弯曲，防水外套，管路无需清洗。

技术参数：

型号：SGF-500L

容积：500L

行驶方式：牵引/自行走

发动机型号：洋马3TNV82A-SNN

功率：16.5kw/22.5/hp；

选装：液压行走系统

选装件：集成热风枪系统

于动力系统集成式安装，最终形成一个独立工作体，对裂缝进行加热处理。

开槽吹风热枪一体型路面灌缝机

售后服务：

厂家承诺：一年质保，终身维修

专业销售顾问：王雪

业务电话：133-5518-5855（也可以加微信）

0537-3168-069

QQ: 334121-4583

产品网址：<http://www.guanfengji.cn>