

方形3M双面胶

产品名称	方形3M双面胶
公司名称	昆山永鑫发电子科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:3M 型号:9080 温度:-30-120度
公司地址	苏州市昆山市陆家镇金阳东路国瑞创业园
联系电话	0512-36837347 13584999643

产品详情

方形3M双面胶，广泛应用于手机、汽车、数码相机、LCD、TV、PDA、LCD液晶显示器、手提电脑等各个领域，大限度地满足客户不同的需求中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明：1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80，短期耐温100-120，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海绵，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230，一般长期耐温120-145，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125，短期耐温150-200，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150，长期耐温80-93，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好。1)以泡棉为基材。胶性：丙烯酸亚克力胶2)短期耐高温，长期耐高温。3)粘性强。颜色：白色，黑色，灰色，厚度：0.5mm, 0.8mm, 1.0mm 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm4)易成型，可模切，冲型，啤切等深加工，离型膜：红，绿，蓝，白等。5)广泛适用于：铭板，五金，塑胶，汽车电子,电器领域的粘贴3M无基材系列：3M467MP、3M468MP、3M927、3M950、3M966、3M9460、3M9469、3M9473、3M9471、3M9472LE、3M9472、3M9472、3M9471LE、3M9472LE、3M9671LE、3M9672LE、3M9458、3M9485、3M9703、3M胶带9502、可模切冲型（现货供应）

3M????????????3M9448H?3M9448B?3M 9080?3M9075?3M9070?3M6408?3M9888T?????? PET????
3M9495MP?3M9495LE?3M9690?3M9690B?3M9609?3M9425?3M9415?3M9500PC?3M9713?3M9731
?3M9742?3M9795?3M9795B?3M9799?3M9882?3M444?3M9009?3M9888T?3M9019?3M9079?3M794
5MP?3M7952MP?3M7953MP?3M7956MP?3M7959MP?3M7961MP?3M9465PC?3M9492MP?3M615?
3M615S???????????? ??????7812????????????3M4604?3M4608?3M4609?3M4615?3m4634?????????????
VHB????????3M4949,3M4959,3m4915?3M4910?3M4914?3M4920?3M4926?3M4929?3M4930?3M493

