

双联切换过滤器

产品名称	双联切换过滤器
公司名称	温州永嘉新然阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:汗越 型号:SSL 口径:100
公司地址	温州市永嘉瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

产品详情

一、SSL双联切换过滤器产品概述

SSL双联切换过滤器由两台圆柱型筒体并联而成，采用两个三通球阀，将两个单筒过滤器组装在一个机座上，滤筒内装有不锈滤网和滤网支撑篮，其顶部装有放气阀，供过滤时排放滤器内空气，上盖与滤筒连接采用法兰式结构。进出料阀门采用三通球阀启闭，耐压耐温，操作灵活方便，无料液泄漏。

SSL双联切换过滤器在结构设计上真正克服了传统过滤器的纳污量小、过滤时容易被污物堵塞、滤芯部分还需要人工拆卸等诸多不便。本产品的滤体加大了容量，在过滤的时候不会出现堵塞的现象，不仅可以完成污水的过滤，还可以在过滤后自动进行清洗和排污，其清洗过滤器时不必停车，能保证其连续工作，是不停车生产线过滤装置首选，该过滤器在使用过程中能快捷地更换滤芯，过滤基本无物料消耗，使得操作成本降低，是应用范围广泛、适应性强的多用途过滤设备。

SSL双联切换过滤器的过滤元件，除采用不锈钢滤芯外，亦可采用PP滤袋过滤掉粒径5微米以上的颗粒(本过滤器亦可根据客户实际情况特殊设计制造)。本过滤器亦可单筒使用，只需去掉共同机座，其余尺寸不变。

二、SSL双联切换过滤器主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体	WCB	CF8	CF3	CF8M

2	滤芯		304、304L、316、316L		
3	螺柱	35CrMoA	304	304L	316
4	螺母	35	304	304L	316
5	垫片		柔性石墨、聚四氟乙烯、金属缠绕		
6	阀盖	WCB	CF8	CF3	CF8M
7	法兰	WCB	304	304L	316

三、SSL双联切换过滤器主要结构图

尊敬的用户！如果你需订购我厂双联切换过滤器产品，咨询时烦请提供型号数据，公称通径DN(mm)、公称压力、壳体材质、过滤网材质及过滤精度，如果是法兰连接的，请说明法兰标准、法兰密封面形式等，是否含内

件等，咨询手机：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：双联切换过滤器<http://www.guolvqic.com/>。

本文章转载自：http://www.guolvqic.com/content4_418.htm双联切换过滤器