

# 智能跟踪球形摄像机

产品名称	智能跟踪球形摄像机
公司名称	杭州开锐电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:开锐 型号:CVAT1801SL-XX(外型) CVAT2201N-XX CVAT2301N-XX CVAT27
公司地址	杭州市余杭区良渚大学科技园8号楼
联系电话	0571-88332701-805 18368835852

## 产品详情

### 功能特性

OSD中英文菜单，内置国标一二级汉字库（GB2312）；  
跟踪速度、灵敏度、区域范围、目标放大倍数、目标丢失后动作等参数可设；  
定时自动激活功能，可设定和调用预置点、花样扫描、区域扫描和显示区域等；  
一体化集成设计，机芯运动部分采用全金属结构，结构紧凑，可靠性高；  
基于图像识别技术，自动搜寻并跟踪运动目标；集成高速DSP图像处理模块，跟踪速度快且平稳；  
跟踪效果不受环境光线影响；可设256个高精度预置点；水平360°连续旋转，无监视盲区；  
垂直90°范围转动，自动翻转180°后连续监视；旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整；  
背光补偿功能，有强光源的环境中可以看到所有的物体；兼容多种控制协议、波特率可调；  
具有报警输入、继电器输出和密码保护功能；外壳是采用冲压的铝合金外壳，同时透明罩采用的光学镀膜防暴加硬透明罩，镀膜具有增加透光率和防尘防静电作用；具有防雷、防浪涌等保护功能。。

### 技术参数

产品型号	CVAT1801SL-XX(外型)	CVAT2201N-XX	CVAT2301N-XX	CVAT2701SL-XX
信号制式	PAL/NTSC（可选）			

图像传感器	1/4英寸彩色CCD				
水平解析度	480线/540线				
视频输出	1.0 ± 0.2Vpp				
S/N信噪比	大于50分贝				
最低照度	1Lux/0.1Lux	0.01Lux	0.01Lux	1Lux/0.1Lux	
切换方式		日夜切换	日夜切换		
白平衡	自动/手动				
增益控制	自动/手动				
背光补偿	自动/手动				
镜头	F1.4-F3.0 f=4.1-73.8mm	F1.6-F3.8 f=4-88mm	F1.7-F3.7 f=3.6-82.8mm	F1.5-F3.6 f=3.25-88mm	
光学变焦倍数	18X	22X	23X	27X	
数字变焦倍数	12X	8X	8X	10X	
旋转速度	水平0.05° ~ 400° /s ; 垂直0.03° ~ 240° /s				
旋转角度	水平0° ~ 360° 连续旋转 ; 垂直-5° ~ 92° 带自动翻转				
预置点	256个				
自动巡航	0-30号预置点顺序切换				
花样扫描	4条花样扫描路线				
区域设置	8个				

报警输入	4路
报警输出	2路
控制方式	RS485总线控制
通信波特率	1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps
地址码范围	0-255
输入电压	AC 24V
功耗	20W ( 加热器关闭 ) /50W(加热器开启)
工作温度	-40 ~ 70
球罩尺寸	6英寸
安装方式	壁挂式、吊杆式、嵌入式、吸顶式