

## T2空调管白铜管大口径铜管TU1紫铜盘管青铜管

产品名称	T2空调管白铜管大口径铜管TU1紫铜盘管青铜管
公司名称	洛阳市湛远铜业有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	品牌:洛铜 型号:T2/TU1
公司地址	河南省洛阳市涧西区南昌路165号
联系电话	0379-64610186 13603797667

## 产品详情

洛阳市湛远铜业有限公司专业从事销售洛阳铜加工厂铜材，中铝洛铜铜材，包括各种规格铜板，铜带，铜管，铜棒，铜线，铝板，铝带，镁板，依靠过硬的业务关系，合作客户可以享受超短提货周期，低预付款，价格优惠。公司可为您加工定制各种牌号规格铜材：紫铜排，模具达到130多种规格，最宽最到80\*400\*6200；可折弯，另有普通导电小排，价格优，最薄铜带规格为0.05mm，紫铜带宽度1000mm，备有大量厚度0.5-10\*1000mm\*2000mm黄铜板，紫铜板。也可定做生产宽度三米，长度6米中厚紫黄超宽.超长铜板。紫铜管.特大铜管.结晶器铜管最大可生产直径520mm\*2米常年备有大量现货当天发货.特大管棒，超宽，超长铜板及优惠政策，您可在线或来电详细咨询紫铜带规格表、黄铜带规格表、青铜带规格表、白铜带规格表、无氧铜带规格表等。 联系人：武先生 电话：13603797667 传真：0379-64610186

邮箱：zytyly@126.com 企业网址：http://www.zytyly.com (产品内容更加详细)

铜冷凝管：可供材质：HAl77-2、H68A、BFe10-1-1 BFe30-1-1等。铜冷凝管系列材料具有优良的耐热耐腐蚀性和高导热性，海水管道、火电厂汽轮机组热交换器等。产品规格： 8-38×0.75-3mm(长度 18米)、舰船用大管径 40-159mm×2-6mm。

可根据用户需要，按图纸加工生产方型、矩形铜管。

洛阳铜加工厂为您提供高品质的产品。产品说明： 合金牌号 状态 截面尺寸 长度L 参考标准 外径 壁厚 内径 T2 M 长边A×短边B×壁厚：直条：1000~7000 企业标准 矩形、方形管 Y 5~80×5~80×1.0~10

L 6000可供圆盘 \*非标准范围的产品可协商确定 铜圆筒靶所供产品规格 (Product specifications)

品种? Type 牌号 Alloys 规格 (mm) Dimension 执行标准 Standard 外径OD 壁厚Wall 长度Length

高纯铜管Copper tube TU0 (C10100) 5-330 0.5-65 6000 企业专用标准 或双方协商Supplier's standard or mutual consultation. 牌号 品种 状态 规格 (mm) 外径 壁厚 长度 C10200 挤制 R 60~300 5~65 300~6000

C10200 拉制 M、M2、Y、T 5~330 0.5~15 500~7000 38~330 15~17.5 Y2 5~100 0.5~10 C10200

空调与制冷设备用铜管 Y、M、Y2 6~25 0.3~1.5 轴线卷80~120kg 直条管500~9000 紫铜类 合金牌号 状态

截面尺寸 长度L 参考标准 外径 壁厚 内径 T2 TP2 TU2 TU1 C10200 R 60~300 5~30 500~6000

GB/T1528-1997 95~120 32.5~35 500~4000 企业标准 125~200 32.5~35 300~2000 210~250 32.5~40

300~1500 260~300 35~65 300~800 R 300 50~160 300~700 企业标准 370 50~200 420

50~250 M Y 15~360 0.7~10 按标准 GB/T1527-1997 38~300 10.5~17.5 500~7000 企业标准 Y2

15~100 0.5~10 按标准 GB/T1527-1997 T2 Tp2 M 6~35 0.6~6 5800 GB/T18033-2000 Y2 6~54 0.6~6

Y 6~219 0.6~6 3000 M Y2 Y 4.76~25 0.3~1.5 3000~7000 GB17791-99 M 4~22.23 0.3~1.5

80~12kg (轴线卷) M 7~9.52 0.32~0.36 70~120kg (内螺纹轴线卷) 企业标准 M Y 6.35~19.05

0.5~0.7 15000 (蚊香盘) GB17791-99 T2导 M 8~17.3 0.5~0.7 1000000~8000000 (轴线卷或电缆盘)  
 企业标准 T2 矩形、方形管 M Y 长边A×短边B×壁厚: 5~80×5~80×1.0~10 直条: 1000~5000  
 L 6000可供圆盘 企业标准 青铜类 合金牌号 状态 截面尺寸 长度 参考标准 外径 壁厚 QAI9-2  
 QAI10-4-4 QAI9-4 QAI10-3-1.5 R 60~250 10~50 500~6000 GB/T1528-1997 QCr0.5 R 100~210 25~37.5  
 500~3000 企业标准 \*非标准范围的产品可协商确定 说明: 产品种类 截面形状标注 合金牌号 状态  
 截面尺寸(mm) 技术标准 可供长度(mm) 附注 外径 壁厚 热交换器、冷凝器用铜 合金管材 圆形直管  
 外径×壁厚 BFe10-1-1 M 6~160 0.5~4.5 GB/T8890-1998 500~6000 火力发电、舰艇船舶、海上石油、  
 机械、化工等 Y Y2 6~76 0.5~4.5 <15000 BFe30-1-1 M Y2 8~76 0.8~4.5 <15000 圆形盘管 外径×壁厚  
 BFe10-1-1 C70600 M M Y2 6~19 0.45~1.25 70~130Kg C70600协商确定 \*非标准范围产品可协商确定  
 挤制铜管 拉制铜管 结晶器铜管 合金 外径(mm) 壁厚(mm) 长度(mm) 合金 外径(mm) 壁厚(mm)  
 长度(mm) 合金 T2/TP2/TPG T2/TP2/TAG 紫铜 30-360 4-30 500-6000 紫铜 3-360 0.5-10 1000-6000 状态 Y Y  
 (反挤) 300-420 20-80 1100-1800 黄铜 3-200 0.5-10 1000-6000 截面尺寸(mm) 方形: 90×90-240×240 矩形:  
 120×160-180×220 黄铜 30-400 3-42.5 500-6000 (冷凝管) 10-36 0.5-4 500-18000 青铜 50-250 5-50 500-6000  
 白铜 10-28 0.75-2.5 500-12000 长度(mm) 1000 1000 白铜 20-260 7.5-25 300-4000  
 弧形半径(mm) 10000 1000 铜冷凝管可供材质有: HSn70-1、HSn70-  
 1B、HSn70-1AB、HAI77-2、H68A、BFe10-1-1、BFe30-1-1等。铜冷凝管系列材料具有优良的耐热耐蚀性和  
 高导传热性,用于舰船、海水管道、火电厂汽轮机组热交换器等。产品规格: 8-38×0.75-3mm(长度  
 18米)、舰船用大管径 40-159mm×2-6mm。铁白铜管广泛用于电厂、石油化工、舰船等,材质: B10、B  
 30、BFe10-1-1、BFe30-1-1,规格: 10-230mm×1-50mm。  
 注: 以上铜管产品材质规格未能详尽,具体材质规格价格可来电详细咨询!