

专业定制加工生产气箱脉冲袋式除尘器

产品名称	专业定制加工生产气箱脉冲袋式除尘器
公司名称	新乡市昊晟环保设备有限公司
价格	7900.00/台
规格参数	品牌:昊晟 型号:HSQ32-5 风量:11160
公司地址	河南新乡市西玛大道中段
联系电话	0373-3809993 18625915820

产品详情

一、概况

HSQ型系列气箱脉冲袋式除尘器可直接作为高进口粉尘浓度（ $500\text{g}/\text{Nm}^3$ ）的除尘设备。滤料采用涤纶针刺毡，使用寿命平均可达二年以上，耐温 120C° ，若采用高温滤料，耐温可达 220C° ，滤袋上口不设文氏管，也没有喷吹管，降低工作阻力，使检修、维护都相当简便。目前在各个行业已得到广泛应用。

二、技术性能参数表

型号	HSQ32-3	HSQ32-4	HSQ32-5	HSQ32-6	HSQ64-4	HSQ64-5
技术参数						
处理风量（ m^3/h ）	6900	8930	11160	13390	17800	22300
过滤风速（ m/min ）	1.2-2.0（根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速）					
总过滤面积（ m^2 ）	93	124	155	186	248	310
净过滤面积（ m^2 ）	62	93	124	155	186	248

收尘器室数 (个)		3	4	5	6	4	5
滤袋总数 (个)		96	128	160	192	256	320
收尘器阻力 (Pa)		1470-1770					
进口气含尘浓度 (g/m ³ 标)		< 200					
出口气含尘浓度 (g/m ³ 标)		< 50					
收尘器气承受负压 (Pa)		5000					
清灰压缩空气	压力 (Pa)	(5-7) X10 ³					
	耗气量 (m ³ 标/min)	0.27	0.37	0.46	0.55	1.2	1.5
脉冲阀 (带气缸)	数量 (个)	3	4	5	6	4	5
	规格 (英寸)	1"					
提升阀 (带气缸)	数量 (个)	3	4	5	6	4	5
	规格 (英寸)	提升阀直径 ϕ 460 气缸直径 ϕ 63					
刚性叶轮给料机		下料口 ϕ 300mm 高度100 转速30.31r/min 减速电机功率1.1KW					
螺旋输送机	规格	直径 ϕ 300					
	减速电机	型号XV					
空气输送斜槽		如进口气体含尘浓度大于700g/m ³ 标, 排灰装置应选用较大规格的					

清灰程序控制器	输入和输出电压均为220V						
滤袋规格和材质	直径x长度 φ 130x2450mm，涤纶针刺毡重量450g/m ² ，使用						
保温层面积 (m ²)	26.5	34	41	48.5	70	94	
设备总量约值 不包括保温层 (kg)	2900	3900	4900	5900	7400	8800	
外形尺寸 (mm)	1962x1630x6525	2622x1630x7209	3282x1630x7675	3942x1630x8250	4877x2388x7190	6096x2388x7190	