

东莞不锈钢风淋室厂家热销单人单吹风淋室可定制

产品名称	东莞不锈钢风淋室厂家热销单人单吹风淋室可定制
公司名称	东莞市百福盛净化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百福盛 型号:齐全
公司地址	3034049258@qq.com
联系电话	0769-85848171

产品详情

风淋室是一种适用于各种场地的局部净化设备，是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。而根据吹淋方式的不同，还可分为：顶吹、单人、双人、多人风淋室等等。单人的风淋室是为了让工作人员进出洁净区所设置的专用通道，它可以使用风淋技术有效所清除人身和物体表面的尘埃等污染物，减少员工带入洁净室的污染源；同时还能起到气闸功能，防止未经净化的空气侵入洁净室。

指标型号	DL-FLS-1型	DL-FLS-2型	DL-FLS-3型	DL-FLS-4型	DL-FLS-5型
材质选择	1.2mm 优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、SUS304内外不锈钢 (双门及地板均为SUS304不锈钢)				
可适用人数	1人	2人(实惠型)	3-4人(2人标准型)	3-4人(3人标准型)	6-8人(4人标准型)

风淋时间	0-99s可调				
喷嘴数目	6个(单侧)	12个(双侧)	24个(双侧)	36个(双侧)	48个(双侧)
喷口嘴径	30mm				
出风风速	> 25m/s				
过滤器效率	99.995% (钠焰法) 尘埃粒径 0.3 μm				
控制方式	彩色液晶显示器、具有电子联锁、照明延时、故障报警提示、锁屏功能				
高效过滤器尺寸	600 × 600 × 120mm	820 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm
高效数量	1只	2只	4只	6只	8只
外形尺寸	1150W*700D*2050H	1400W*800D*2050H	1400W*1500D*2050H	1400W*2200D*2050H	1400W*2900D*2050H
内部尺寸	800W*600D*1980H	800W*700D*1980H	800W*1400D*1980H	800W*2100D*1980H	800W*2800D*1980H
电源	380V、50Hz(三相五线制电源, 三火一连一地, 可根据客户要求订做220V及110V电源的风淋室)				
照明灯具	LED嵌入灯1只	LED嵌入灯2只	LED嵌入灯2只	LED嵌入灯3只	LED嵌入灯4只

风机数量	1台*0.37KW	2台*0.37KW	2台*0.6KW	2台0.75KW	4T台0.75KW
整机功率	0.4KW	0.75KW	1.2kw	1.5KW	3KW
重量 (kg)	350kg	450kg	600kg	900kg	1200kg

[百福盛净化公司](#)是专业生产[净化设备](#)的供应商

主要生产：

1. [FFU](#) , [风淋室](#) , [货淋室](#) , [风淋通道](#) , [全自动风淋](#) , [水平洁净工作台](#) , [传递窗](#) , [洁净棚](#) , [工作台](#)。
2. [初效过滤器](#) , [中效过滤器](#) , [高效过滤器](#) , [亚高效过滤](#)等。
3. 承接10-30万级无尘室工程的设计施工调试检测维护。

如有需要本公司产品，欢迎致电本公司：服务热线：400-6811386

公司地址是：广东省 东莞市长安镇沙头南区靖海西路62号