

# 质量保证铅丝笼pe灰色铅丝笼

产品名称	质量保证铅丝笼pe灰色铅丝笼
公司名称	安平县雄祥丝网制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:雄祥丝网 型号:HU1027
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8097676 18232987878

## 产品详情

雷诺护垫，又叫格宾护垫，石笼护垫。雷诺护垫是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件,其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性强的优点。雷诺护垫是厚度在0.15-0.3m(含0.3m)的网箱结构。主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。

雷诺护垫由隔板分成若干单元格,为了加强雷诺护垫结构的强度,所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。

雷诺护垫产品规格特点：(1) 提高河床边坡的稳定性。(2)保护河床防止冲刷。3. 提供河岸粗糙系数(m)之预定值。4. 护坡、护岸的绿化与生态保护、河道的开发与治理，涉及到等截面铺设护垫的施工工艺。护垫的铺设，可在河岸使用具有保护的护垫。

(1) 孔径：60\*80mm、80\*100mm、80\*120mm、100\*120mm、120\*150mm等，其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2) 丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝

1.网丝的范围在2mm-4mm

2.边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm

3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

(3) 钢丝拉力：不小于38kg/m<sup>2</sup> 380N/mm

(4) 表面处理

1.电镀锌。上锌量为10g/m<sup>2</sup>。防腐性差

2.热镀锌。上锌量可以达到300g/m<sup>2</sup>。防腐性较强

3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强

4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm

（5）隔断：在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断

（6）尺寸：可定做

（7）孔径、丝径所对照的范围。

(1)石笼单元是成套运至工程现场的。施工人员首先将各片直立,确保各片在准确的位置。

(2)绑扎石笼的四个角点，绑扎可以采用绑扎丝或者金属环扣。

(3)用绑扎丝或者金属环扣将隔片和网身进行连接。

1、当河道工程坝垛遭受大溜顶冲，抛散石有被冲走的可能时，应抛铅丝笼抢护，以压护水下根石坡面，防止急溜冲揭走失。

2、宜在有一定基础的根石的中、上部使用。因底部根石（5米以下）的走失，小于中、上部。

3、一般应在根石坍塌陡凹处使用，不宜用在平坦的坡面上。

4、水域附近的房屋建设根基防护加固。

5、小区绿化以及别墅周边的装饰和绿湖养护