

油漆房专用漆雾毡 绿白玻纤漆雾耐170度

产品名称	油漆房专用漆雾毡 绿白玻纤漆雾耐170度
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

产品详情

[上海振洁](#)【直销品牌】空气过滤器生产厂家净化产品—[玻纤漆雾毡](#)介绍：

洁斐尔[玻纤漆雾毡](#)基本说明：

∅ 产品型号:20m*20m

∅ 产品规格:卷

∅ 产品颜色:白色

∅ 产品总量:5000卷

∅ 最小起订量:1卷

∅ 交货期:1天

∅ 产品别称：初效空气过滤棉，天井棉，顶棚棉，无纺布棉

1、用途介绍——[玻纤漆雾毡](#)：

∅ 捕集来自喷漆系统的过量油漆,避免设备上有油漆污点,防止被喷漆表面受损并保护外界环境；

∅ 干式涂装喷漆房、汽车喷房之排气系统过滤漆雾。

振洁净化产品【[玻纤漆雾毡](#)】

】，如有疑问，请联系客户经理18616209526（曾佳颖），我们诚挚为您服务！！

2、产品特征——玻纤漆雾毡

- Ø 由高强度的连续单丝玻璃纤维组成,呈递增结构，捕捉率高；
- Ø 压缩性能好,能保持其外型不变,其过滤纤维利于储存漆雾灰尘；
- Ø 滤料为绿白两色，绿色面为空气迎风面；
- Ø 具弹性、低压损，对漆紧密雾有特佳的捕集效滤
- Ø 阻燃符合DIN4102 F1
- Ø 耐温度强，可达到100%相对温度的耐温性；
- Ø 耐高温达170。C
- Ø 可切片、成卷供应。

3、工作原理介绍——玻纤漆雾毡：

玻纤漆雾毡的滤材由渐密式结构玻璃纤维制成。

从进风面到出风面纤维结构密度递增，这种结构能保证灰尘粒子被阻挡在较深的层次，从而可提高尘埃容纳量。

由于材质可压缩性较低，所以在进气冲击时，滤料不会产生挤压，从而不同密度的层次都能有效容纳尘埃。

滤料为绿白两色，绿色面为空气迎风面。

上海振洁净化科技有限公司

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

Q Q:1587973956

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.zzsscc.com>

【JEFIL

-过滤棉系列】：耐高温过滤棉、初效过滤棉、烤漆房过滤棉、玻纤漆雾毡、生化过滤网、椰棕过滤网、活性炭过滤棉；

【JEFIL

-初中效过滤器系列】：中效袋式过滤器、玻纤袋式过滤器、初效纸框过滤器、初效可洗式过滤网、箱式中效过滤网、全金属过滤器、尼龙过滤器、活性炭过滤器、耐高温玻纤过折边FFU滤网、过滤器安装框；

【JEFIL

-高效过滤器系列】：室内可更换型高效过滤器、抛弃式高效过滤器、ULPA级超高效过滤器、HEPA无隔板高效过滤器、V-BANK型高效过滤器、铝隔板式高效过滤器、耐高温型高效过滤器

【JEFIL-FFU系列】：FFU风机过滤单元、超薄型FFU、日立FFU、高效送风口；

【JEFIL-净化设备系列】：FFU层流罩、洁净工作棚、无尘室FFU吊顶龙骨系统、FFU盲板、ACU小型净化单元、净化传递窗、风淋室/货淋室、无尘室无尘无菌全自动洗手烘干机、超净工作台、洁净屏

更多产品了解介绍请点击：[玻纤漆雾毡](#)
，本公司接受非标定做，欢迎致电！

<http://www.zzscc.com/141.html>