

# 汽车家具厂专用 立体胶顶篷高效过滤棉

产品名称	汽车家具厂专用 立体胶顶篷高效过滤棉
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

## 产品详情

[上海振洁](#)【直销品牌】空气过滤器生产厂家-[天井过滤棉](#) 产品介绍：

### [天井过滤棉](#)

为一般通风设备和空气控制系统吸入口作为预过滤或粗过滤设计；采用抗断裂的PET有机合纤维构成的高性能无纺布；使用于各种工业的粗尘过滤，中效过滤器的预过滤。

#### 1、用途介绍——[天井棉](#)：

- 1) 使用于各种工业用途，如防治污染、公共建设、空调业、电子业、制药业、食品业等；实用于粗尘过滤。
- 2) 中效空气过滤系统的预过滤。
- 3) 表面喷涂行业，专门为喷漆室末端过滤而设计，由抗断裂的合成纤维构成的高性能无纺布加工而成。

#### 振洁净化产品【[天井过滤棉](#)

】，如有疑问，请联系

客户经理18616209526（曾佳颖），我们诚挚为

您服务！！厚度从5-50毫米都可以订做；可切片、成卷供应。

#### 2、天井过滤棉有哪些产品特征？

- (1) 为一般通风设备和空气控制系统吸入口作为预过滤或粗过滤设计；
- (2) 递增结构，利用逐渐加密多层技术，即可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳

较多的尘埃；

(3) 不含硅，能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响；

(4) 多用于板式过滤器；搭配纸外框或铝框等。

### 3、洁斐尔**天井棉**附加说明：

∅ 型号:TF-600G / TF-560G

∅ **天井棉**过滤级别: F5

∅ 平均计重效率: 98%

∅ 测试风速: 0.25m/s

∅ 额定风量: 900 m<sup>3</sup>/h

∅ 初阻力: 30Pa

∅ 终阻力: 450 Pa

∅ **天井棉**容尘量: (终阻力时) 400 g/m<sup>2</sup>

∅ 持续耐温: 最高100

∅ 瞬间耐温: 最高120

∅ **天井棉**滤料厚度: 22 ± 3mm ,标准厚度22mm

\*上海振洁净化科技有限公司\*

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

Q Q :1587973956

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.zzsscc.com>

【JEFIL

-过滤棉系列】：耐高温过滤棉、初效过滤棉、烤漆房过滤棉、玻纤漆雾毡、生化过滤网、椰棕过滤网、活性炭过滤棉；

**【JEFIL**

-初中效过滤器系列】：中效袋式过滤器、玻纤袋式过滤器、初效纸框过滤器、初效可洗式过滤网、箱式中效过滤网、全金属过滤器、尼龙过滤器、活性炭过滤器、耐高温玻纤过折边FFU滤网、过滤器安装框；

**【JEFIL**

-高效过滤器系列】：室内可更换型高效过滤器、抛弃式高效过滤器、ULPA级超高效过滤器、HEPA无隔板高效过滤器、V-BANK型高效过滤器、铝隔板式高效过滤器、耐高温型高效过滤器

**【JEFIL-FFU系列】**：FFU风机过滤单元、超薄型FFU、日立FFU、高效送风口；

**【JEFIL-净化设备系列】**：FFU层流罩、洁净工作棚、无尘室FFU吊顶龙骨系统、FFU盲板、ACU小型净化单元、净化传递窗、风淋室/货淋室、无尘室、无尘无菌全自动洗手烘干机、超净工作台、洁净屏

更多产品了解请点击：天井过滤棉  
，本公司接受非标定做，欢迎您的致电，我们竭诚为您服务！！

<http://www.zzsscc.com/374.html>