

# 断桥铝门窗,六安东跃装饰图,断桥铝工程公司

产品名称	断桥铝门窗,六安东跃装饰图,断桥铝工程公司
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:NF1715
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

## 产品详情

塑料门窗的面积如何计算 塑料门窗的计算公式

平开系列：分为平开窗和平开门两类，计算公式一样，唯有所用数据变化。

推拉系列：分为推拉窗和推拉门两类，计算公式一样，唯有所用数据变化。

一、框的成品尺寸：洞口尺寸-预留间隙（一般为每边10-20mm）

二、框下料尺寸：成品尺寸+6mm（熔化量）<平开和推拉的框一样>

1.平开扇的下料尺寸为：高、宽下料尺寸=框的成品尺寸-框小面厚度\*2+22mm（2\*搭接量+熔化量）；

2.推拉扇的下料尺寸为：高=框的成品尺寸-框的厚度\*2+搭接量\*2+6mm

A、2扇宽计算公式：框的成品尺寸\*1/2-框的厚度+重合量1/2+搭接量+熔化量；

B、3扇均分宽计算公式：[(框的成品尺寸-框的厚度\*2)+重合量\*2+搭接量\*2]\*1/3+熔化量；

C、4扇均分宽计算公式：[(框的成品尺寸-框的厚度\*2)+重合量\*2+搭接量\*2]\*1/4+熔化量；

3.纱扇的下料公式：（国产型材）

宽=窗扇宽-10mm高=窗扇高一样

## 塑钢窗验收规范

- 5、相邻两构件装配间隙小于0.5mm，相邻两构件焊接处的同一平面度，应不大于0.8mm。
- 6、玻璃压条下面角缝间隙，应不大于1mm，装配牢固，不得在一边使用两根压条。
- 7、五金配件安装位置正确，数量齐全，安装牢固，开关灵活，并有足够的强度。
- 8、密封条装配后应均匀、牢固，接口严密，无脱槽现象。
- 9、框、扇装配后，不得妨碍开关功能，门窗扇不应翘曲。
- 10、每根型钢的固定，螺丝不得少于3个，其间距不大于300mm，距型钢端头应不大于100mm。固定后的型钢不得松动。
- 11、玻璃尺寸，从窗框、窗扇的透光边缘算起，每边搭接应不小于8mm，装玻璃时，在玻璃四周必须装配防震垫块。