

## 在线ph计PHG-6108型

产品名称	在线ph计PHG-6108型
公司名称	合肥卓尔仪器仪表有限公司
价格	1350.00/套
规格参数	品牌:合肥卓尔 型号:PHG-6108
公司地址	安徽省合肥市马鞍山南路588号
联系电话	0551-63459556 13305513448

## 产品详情

PHG6108是我公司新一代多参数同时显示微型仪表，具有全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点，能精确测量溶液的pH值及温度。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。

技术参数：测量范围：0.00～14.00pH分辨率：0.01pH精度：0.05级 稳定性：0.03pH/24h；  
pH标准液：4.00/7.00/10.01；4.01/6.86/9.18 温度补偿：0～99.9 (pH)pH校正范围：零点±1.45 pH；斜率30% 动作控制:两组ON/OFF继电器 继电器迟滞量：任意设定 信号隔离输出：4～20mA隔离保护输出 工作条件：环境温度：5～45 讯号输入阻抗： $1 \times 10^{13} \Omega$  电流输出负载:允许大负载为500W 对地电压绝缘度：小负载为500VDC工作电压：230VAC ± 10%、50/60Hz 防护等级：仪表防护等级IP65可适配国内外各厂家的复合型工业pH/ORP电极尺寸：96 × 96 × 145mm仪表盘安装开孔尺寸92 × 92 mm重量：0.9公斤

主要特点：全部采用进口芯片及元器件，采用贴生产工艺，确保仪器工作稳定可靠；多参数同时显示：可同时显示PH值、温度值、高点报警设置值、低点报警设置值、仪表是否处于高或低报警状态。各项参数一目了然。独特的4～20 mA电流输出对应的PH值既可逆又可以任意值设定，能给用户带来更特别的方便。采用防水防气全密封型外壳，更能在非常恶劣的环境状况中使用，防护等级达IP65。RS485通讯（选配）；操作菜单的独特设计，为使用者带来了极大的方便，用户不看说明书也可使用自如。无按键操作三分钟背光自动关闭既节电又能延长使用寿命；屏幕对比度等级可调。

定货指南1、所配电极是两复合还是三复合；2、电极电缆长度，不作说明按5m配；3、电极电缆长度超过20m，应配加接线盒；大于50m请选择PHG6101配前置放大器；4、电极的安装方式；5、供电电源，不指明按AC220V配。