

三菱 龙门加工中心 MVR45 (龙门五面加工中心、方滑枕尺寸350mm)

产品名称	三菱 龙门加工中心 MVR45 (龙门五面加工中心、方滑枕尺寸350mm)
公司名称	宁波景升机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:龙门五面加工中心 品牌:三菱 型号:MVR系列
公司地址	江东区上东商务中心1幢(3-1)
联系电话	86 0574 87085666 13655747770

产品详情

类型	龙门五面加工中心	品牌	三菱
型号	MVR系列	主电机功率	见参数表(kw)
加工精度	高精度	工作形式	加工中心
控制形式	数控	用途	金属切削
产品类型	全新	是否库存	否
产品说明			

对已经销售超过600台并广受好评的本系列产品又进行了升级。使之更便捷的用于飞机、汽车、建筑机械等大工件的加工。

1.龙门宽度：从2050到4250mm5种机型品种齐全

2.主轴端面到工作台面的距离：对应到1650(std)、1950(opt)、2100(opt)mm

3.大幅度提高了机床的加工范围和刚性：

?z轴行程800mm、w轴行程1100mm ?主轴最大扭矩：1,747n?m

?x轴行程10m、y轴行程4900mm可实现x/y/z/w轴四轴联动

4.为提高设备操作性而设计的装备：?5面加工软件、维护保养画面更加易于操作(fanuc31i标准装备)

配备直角头轴芯供油的功能（通过与立轴的共有化，可以减少刀具管理的数量）

产品规格			项目/型号	mvr25	mvr30	mvr35	mvr40
工作台	宽度	mm	1,500	2,000	2,500	3,000	
	长度	mm	3,000(标准) (opt . 4,000、 5,000)		4,000(标准)(opt.5,000、 6,000)		
	承重	kg/m	12,000/3.0	20,000/3.0	25,000/4.0		
龙门宽度		mm	2,050	2,550	3,250	3,750	
主轴端面到工作台面的距离		mm	1,650(opt . 1,960)		1,650(opt.1,950、 2,100)		
滑枕大小		mm	350				
主轴转速		min-1	20 ~ 6,000(opt . 40 ~ 12,000 只限于立主轴15 ~ 4000高扭矩)				
镗杆主轴端锥度			jis b6101 no.50				
主轴输出功率		kw	22/30kw (连续) , 26/37kw (25%ed)				
atc刀具收纳数		把	50(opt . 60、 80、 100、 120)				