

海天精工 数控车床 HTM-TC35A × 1000、HTM-TC35A × 1500

产品名称	海天精工 数控车床 HTM-TC35A × 1000、HTM-TC35A × 1500
公司名称	宁波景升机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海天精工 型号:HTM-TC35A 主电机功率:AC18.5/22 (kw)
公司地址	江东区上东商务中心1幢 (3-1)
联系电话	86 0574 87085666 13655747770

产品详情

品牌	海天精工	型号	HTM-TC35A
主电机功率	AC18.5/22 (kw)	加工尺寸范围	630 × 1000、630 × 1500 (mm)
主轴转速范围	2500 (rpm)	刀具数量	12
工作形式	车	控制方式	闭环控制
控制系统	fanuc knD	布局形式	卧式
用途	金属切削	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	否

机床主要技术参数		htm-tc35a × 1000	htm-tc35a × 1500
床面旋径	mm	700	
滑鞍上最大回转径	mm	600	
最大车削直径	mm	630	
顶尖最大夹持长度	mm	1000	1500
最大车削长度	mm	1000	1500
最大夹持重量 (卡盘/卡盘+顶尖)	kg	150/450 150/600	
主轴中心离地高度	mm	1150	
主轴转速	rpm	2500	
主轴鼻端形式	-	jisa2-8	
主轴通孔/拉管内径	mm	102	
主轴轴承内径	mm	150	
卡盘尺寸 (英寸)	in	15	

x/z轴行程	mm	335/1060	335/1500
x/z轴快速	m/min	16/20	
c轴快速	rpm	-	
刀塔型式		液压v12	
刀方尺寸	mm	25 × 25	
镗杆直径	mm	40	
转位时间 (秒/刀位)	sec	0.5	
刀塔尺寸	mm	440	
铣轴电机	kw	-	
铣轴最高转速	rpm	-	
铣轴最大钻/攻尺寸	-	-	
套筒直径	mm	130	
顶尖锥度	-	mt no.5	
套筒行程	mm	120	
尾座行程	mm	700	1300
主电机	kw	ac18.5/22	
x/z伺服轴电机	kw	ac3.0/4.0	
电源要求	kva	45	45
冷却水箱容量	l	250	380
机床尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	4000 × 2030 × 2160	4400 × 2030 × 2160
机床重量	kg	8000	10000
数控系统	-	fanuc 0i mate-td	

注：最大夹持重量为（卡盘/卡盘+顶尖）重量。本公司产品技术参数如有变动，恕不另行通知。括号内是带m