

尼古拉斯·克雷亚 correa | VERSA MW 桥式加工中心

产品名称	尼古拉斯·克雷亚 correa VERSA MW 桥式加工中心
公司名称	宁波景升机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:桥式加工中心 品牌:尼古拉斯·克雷亚 型号:correa、VERSAMW
公司地址	江东区上东商务中心1幢(3-1)
联系电话	86 0574 87085666 13655747770

产品详情

类型	桥式加工中心	品牌	尼古拉斯·克雷亚
型号	correa、VERSA MW	外形尺寸	视机床最后的配置和具体安放位置而定 (mm)
主电机功率	46 (kw)	加工精度	高精度
动力类型	联合传动	工作形式	加工中心
控制形式	数控	用途	金属切削
产品类型	全新	是否库存	否

theversa mwmodel combines the specific characteristics of the gantry type with an extraordinary ruggedness, a great versatility and a high precision in machining medium and large-sized parts. thanks to its travelling gantry and adjustable crossbeam architecture and the wide choice of milling heads available as well as optional accessories, this machine provides an extreme versatility and efficiency necessary to cover a wide range of applications.

		versa mw	
工作台	表面尺寸	mm	10.000-25.000 x 2.500,3.000,3.500
	最大承载量	kg/m2	10.000, 15.000

行程	纵向	mm	9.500-24.800		
	横向	mm	4.800	5.800	6.900
	垂向	z	mm 1.000, 1.250, 1.500, 2.000		
		w	mm 1.650, 2.500		
加工范围	龙门主柱跨距	mm	3.600	4.600	5.600
	主轴端部至工作台	mm	1.200, 1.450, 1.700, 1.950, 2.200, 3.200		
进给	最大进给	x	mm/min	30	
		y	mm/min	30	
		z	mm/min	30	
主轴	主轴锥度		iso-50		
	主轴转速	r.p.m.	6.000		
	最大功率	kw	46		
	最大扭矩	nm	1.300		

标准配置

heidenhain 数据系统三轴线性反馈系统.三轴线性轴承x轴双齿轮齿条设计splash guarding as per e.u. directives (e.ucountries).

选择配置

其他数据系统自动换刀装置自动换头装置工件量测仪刀具外部微量（油气）润滑系统.制冷系统y轴双齿轮齿条设计pendular work with two independent twin tables机床电机排屑系统.