

# 尼古拉斯·克雷亚 correa | FPM 桥式加工中心

产品名称	尼古拉斯·克雷亚 correa   FPM 桥式加工中心
公司名称	宁波景升机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:桥式加工中心 品牌:尼古拉斯·克雷亚 型号:correa、FPM
公司地址	江东区上东商务中心1幢(3-1)
联系电话	86 0574 87085666 13655747770

## 产品详情

类型	桥式加工中心	品牌	尼古拉斯·克雷亚
型号	correa、FPM	外形尺寸	见机床外形图(mm)
主电机功率	37(kw)	加工精度	高精度
动力类型	联合传动	工作形式	加工中心
控制形式	数控	用途	金属切削
布局形式	卧式	产品类型	全新
是否库存	否		

thefpmmodel combines the specific characteristics of the gantry type with an extraordinary ruggedness, a great versatility and a high precision in machining medium and large-sized parts. thanks to its travelling gantry architecture and the wide choice of milling heads available as well as optional accessories, this machine provides an extreme versatility and efficiency necessary to cover a wide range of applications.

		fpm			
工作台	表面尺寸	mm	2.000	2.500	3.000
	最大承载量	kg/m <sup>2</sup>	15.000		
行程	纵向	mm	10.000+5.000 n		
	横向	mm	3.250	3.800	4.500
	垂向	mm	1.000	1.250	1.250
				1.500*	1.500*

加工范围	龙门立柱跨距		mm	2.700	3.500	4.200
	工作台与主轴间距离		mm	500-1.500	250-1.500	250-1.500
				750-1750	500-1.750	500-1.750
					750-2.000	750-2.000
					250-1.750*	250-1.750*
			500-2.000*	500-2.000*		
进给	最大进给	x	mm/ min	15.000		
		y	mm/ min	12.000		
		z	mm/ min	12.000		
主轴	主轴锥度			iso-50		
	主轴转速		r.p.m	5.0003.000*		
	最大功率		kw	37		
	主轴扭矩		nm	7181.194*		

## 标准配置

heidenhain数控系统.x-w轴采用双列滚珠轴承.y轴和z轴的高刚性矩型导轨采用镶钢及无磨损帖塑.y轴z轴及w轴的丝杆采用双螺母紧固预加负荷，实现高精度.oil cooled main spindle bearings housing.中央润滑系统.工作灯.电控箱空调冷却.欧洲保证.垂向排屑装置double pendant panel.

## 选择配置

其他数控装置.自动换头装置自动换刀装置.10刀位台式刀库.交叉排屑装置高压冷却系统以及主轴中心出水冷却装置零部件工具工件量测仪以第四轴方式控制的分度盘.冷却液离心过滤系统远程手控装置.