

# 尼古拉斯·克雷亚 correa | FP-50 龙门式加工中心

产品名称	尼古拉斯·克雷亚 correa   FP-50 龙门式加工中心
公司名称	宁波景升机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:龙门式加工中心 品牌:尼古拉斯·克雷亚 型号:correa、FP-50
公司地址	江东区上东商务中心1幢(3-1)
联系电话	86 0574 87085666 13655747770

## 产品详情

类型	龙门式加工中心	品牌	尼古拉斯·克雷亚
型号	correa、FP-50	外形尺寸	见机床外形图(mm)
主电机功率	37(kw)	加工精度	高精度
动力类型	联合传动	工作形式	加工中心
控制形式	数控	用途	金属切削
产品类型	全新	是否库存	否

based on the concept of reliability, the model provides to the typical characteristics of the bridge design an exceptional strength and versatility thanks to its over-sized structure, hardened and ground slideways and numerous optional features available. the result is an homogeneous machine that ensures rigidity, damping capacity and accuracy.

			fp-50		
			fp - 50/50	fp - 50/60	fp - 50/80
工作台	表面尺寸	mm	5.000 x 2.000	6.000 x 2.000 6.000 x 2.500	8.000 x 2.000 8.000 x 2.500
	最大承载量	kg	25.000	30.000	35.000
行程	纵向	mm	5.000	6.000	8.000
	横向	mm	3.250 3.800		
	垂向	mm	1.000		

加工范围	龙门主柱跨距			1.250		
			m/min	2.700		
加工范围	主轴端部至工作台			3.100		
			m/min	500-1.500		
				750-1.750		
				500-1.750		
进给	最大进给	x	mm/min	7.200	7.200	10.000
		y		12.000	12.000	12.000
		z		12.000	12.000	12.000
主轴	主轴锥度			iso-50 / bt - 50		
	主轴转速		r.p.m.	5.0003.000		
	最大功率		kw	37		
	最大扭矩		nm	7181.194		
重量	主机重量		kg	56.000	70.000	77.000
					72.000	79.000

## 标准配置

heidenhain 数控系统dx轴双排轮直线轴承y轴和z轴的高刚性矩型导轨采用镶钢及无磨损帖塑.y轴z轴及w轴的丝杆采用双螺母紧固预加负荷, 实现高精度.l三轴直线反馈系统垂轴液压平衡装置.制冷装置oil cooled main spindle bearings housing.中央润滑系统.工作灯.电控箱空调冷却欧洲标准

## 选择配置

其他数控系统自动换头装置自动换刀装置10刀位台式刀库.排屑系统高压冷却系统以及主轴中心出水冷却装置零部件工件量测仪以第四轴方式控制的分度盘.全封闭外防护罩.