

# 尼古拉斯·克雷亚 correa | SERIE FP 龙门式加工中心

产品名称	尼古拉斯·克雷亚 correa   SERIE FP 龙门式加工中心
公司名称	宁波景升机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:龙门式加工中心 品牌:尼古拉斯·克雷亚 型号:correa、SERIEFP
公司地址	江东区上东商务中心1幢(3-1)
联系电话	86 0574 87085666 13655747770

## 产品详情

类型	龙门式加工中心	品牌	尼古拉斯·克雷亚
型号	correa、SERIE FP	外形尺寸	见机床外形图(mm)
主电机功率	30(kw)	加工精度	高精度
动力类型	联合传动	工作形式	加工中心
控制形式	数控	用途	金属切削
产品类型	全新	是否库存	否

基于高刚度、高精度和高可靠性的理念，fp系列龙门式中心采用了尼古拉斯克雷亚公司的独特的结构设计，一确保机床进度。刚性和加工能力的完美协调。此外，多种配置的选择，总是机床能迎合各种不同种类的加工要求。

			fp-30, 35, 40					
			fp - 30		fp - 35		fp - 40	
工作台	表面尺寸	mm	3.000 x 1.250		4.500 x 1.500		4.500x2.000	
	最大承载量	kg	10.000		10.000		10.000	
行程	纵向	mm	2.500		3.500		4.000	
	横向	mm	2.000		2.500		3.000	3.000
	垂向	mm	800	1.000	800		1.000	1.000
加工范围	龙门主柱跨距	mm	1.740		2.300		2.500	2.500
	主轴端部至工作	mm	250-1.050	250-1.250	250-1.05	250-1.250	500-1.5	500-1.500

	台			450-1.250	500-1.500	0	500-1.500	00	750-1.750
						450-1.250		750-1.750	
进给	最大进给	x	mm/ min	15.000		15.000			15.000
		y		12.000		12.000			12.000
		z		12.000		12.000			12.000
主轴	主轴锥度			iso-50 / bt-50		iso-50 / bt-50			iso-50 / bt-50
	主轴转速		r.p.m	5.0003.000		5.0003.000			5.0003.000
	最大功率		kw	30		30			30
	最大扭矩		nm	7251.201		7251.201			7251.201
重量	主机重量		kg	25.500	27.000	30.500	33.000	34.000	35.500

### 标准配置

heidenhain数控系统x轴采用双列滚珠轴承.y轴和z轴的高刚性矩型导轨采用镶钢及无磨损帖塑.y轴z轴及w轴的丝杆采用双螺母紧固预加负荷,实现高精度.三周线性反馈系统.垂轴采用冷却液离心过滤系统制冷系统.oil cooled main spindle bearings housing.中央润滑系统工作灯.机床电柜.欧洲保证.

### 选择配置

其他数控系统.自动换刀装置.自动换头装置.10刀位台式刀库.排屑系统.高压冷却系统以及主轴中心出水冷却装置.零部件工具量测仪.以第四轴方式控制的分度盘.全封闭外防护罩.