

振动式流化床干燥器

产品名称	振动式流化床干燥器
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

振动式流化床干燥器Q=5t/h

D-2201	振动式流化床干燥器 Q=5t/h	台	1	TGZZ15 × 75L	
	附振动电机 N=3.7KW	台	2	ZDS50-6	
B-2201	附1#热风机 Q=4012-7419m3/h H=2014-1320Pa	台	1	4-72-11NO.4A	左旋180°
	附1#热风机电机 N=5.5KW	台	1	Y132S1-2	

	附1#热风机空气 过滤器 800 × 600 × 800	台	1		
B-2202	附2#热风机 Q=57 12-10562m ³ /h H=2254-1673Pa	台	1	4-72-11NO.5A	左旋180°
	附2#热风机电机 N=15KW	台	1	Y160M2-2	
	附2#热风机空气 过滤器 1000 × 600 × 1000	台	1		
B-2203	附冷风机 Q=4012-7419m ³ /h H=2014-1320Pa	台	1	4-72-11NO.4A	左旋180°
	附冷风机电机 N=5.5KW	台	1	Y132S1-2	
	附冷风机空气过 滤器 800 × 600 × 800	台	1		
B-2204	附尾气引风机 Q= 10134-20628m ³ /h H=2734-1733Pa	台	2	4-72-11NO.6C	右旋90°

	附冷风机电机 N=15KW	台	2	YB160L-4	
E-2202	附1#热风机热风 器 FN=28.59m2	台	1	SRZ10 × 7D	
E-2203	附2#热风机热风 器 FN=28.59m2	台	1	SRZ10 × 7D	

振动式流化床干燥器 Q=5t/h特点：

- 1、物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。
- 2、振动源采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。
- 3、流态化稳定，无死角和吹穿现象。床层开孔形式，及开孔率至关重要。终水份、产量可通过振幅及加料量来控制。
- 4、可调性好，适应面宽。
- 5、对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。明显优于沸腾床
- 6、采用全封闭式结构，有效地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。