

热敏温度点较低的原料药喷雾干燥

产品名称	热敏温度点较低的原料药喷雾干燥
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

热敏温度点较低的原料药 喷雾干燥

项目描述 本次需购买的喷雾干燥设备用于普药3号车间作为原料药干燥设备，适用于热敏温度点较低的原料干燥。干燥塔主体、配料及收粉相关设备都安装在洁净区

工艺描述

冷空气通过过滤器过滤后，进入加热器被加热到一定温度后经热风分配器（热风分配箱）进入塔体；料液经高压泵输送至雾化器被喷嘴雾化成雾状液滴和热空气顺流下行，与热风充分进行热交换，料液中的水被迅速汽化、蒸发，在极短的时间内干燥为干粉，干粉经由两级旋风分离器分离后再经除湿冷却后收集，废汽由排风机排出。

用户要求 工艺要求

编号	条件与要求	必需/期望

8.1.1	环境条件:T=18 ~26 , 相对湿度 45%	必需
8.1.2	生产能力：每小时蒸发不低于50kg , 设备总高度小于8米	必需
8.1.3	料液：相对密度1.05 ~ 1.10；固含 量：5%~10%；物料特性：流动性 较好，粘度较小，无毒非易爆	必需
8.1.4	干燥方式：压力式或离心式喷雾干 燥	必需
8.1.5	系统收料率： 98%	必需
8.1.6	干燥后产品特性要求：水份 8.0% 、干粉应无色差，无结块、无成团 或粘壁现象。	必需
8.1.7	设备生产性能稳定可靠，确保48小 时内可连续生产，连续生产过程中 不得出现粘壁现象。	必需