

地铁隧道专用防水防潮轨旁电话机

产品名称	地铁隧道专用防水防潮轨旁电话机
公司名称	深圳市派斯特科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:派斯特 型号:PT-FS1 尺寸:320*220*120mm
公司地址	广东深圳市宝安区沙井上南埔岗三路13号1楼
联系电话	13723445633

产品详情

深圳地铁轨旁专用防水防潮检修电话机适用于地铁、轻轨、高速公路、船舶、矿井、发电厂、钢铁公司、炼油厂等对防潮、防火、抗噪、防冻等有特叙要求的环境使用。

防水防潮电话机产品信息

品 牌：

型 号： PT-FS1 外壳材质： 铝合金 表面处理： 防静电喷户外粉高温烤漆 颜 色：
黄色 外型尺寸： 320 × 220 × 120mm 防护等级： IP67 适应温度： -20 - 70 适应湿度：
75%以下

地铁专用电话机产品实拍图

区间调度电话机产品简介

一、支持平台可选

1、支持48-60V程控交换机

2、支持SIP协议

3、支持GSM无线模式

二、产品特点

1、外壳采用全金属航空工艺一体浇铸成型，具有良好的结构稳定性，并采用特有的防水及防尘结构设计，抗破坏性极强，整机达到国家标准GB4028-93中IP67要求；电话机符合GB15279-2002和YDN109-1998技术指标。产品性能稳定、可靠。2、硅橡胶按键，面积比国内外同类产品面积增加15%，戴上手套也不影响操作，加入特殊材料，耐磨、耐腐蚀、抗老化性强，更可防蚂蚁啃蚀。可发夜光，3、手柄采用进口PC工程塑料、铁氟龙高温线、采用抗噪送话器。在115dB环境中通话清晰。密封性好。防水等级IP67。4、挂叉采用磁感应开关，杜绝火花产生，密闭性能更好。使用寿命 50万次。

5、优选国外知名品牌元器件，经过高低温测试筛选。话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-2002

- 6、自动门盖：采用不锈钢弹簧铰链，受轻微外力门盖自动弹回，不锈钢锁扣自动将门盖锁闭。
- 7、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长15位）
- 8、安装简单，易操作，结构合理，模块化设计，维护方便

防冻耐腐蚀电话机工艺要求

专用防水：采用特有防水结构设计，所有产品生产完成时都真正经过100%防水测试，可靠性更高。

全新工艺：彻底颠覆传统靠灌胶进行防水的落后生产工艺，产品性能更稳定，维护更方便。

高防护等级：整机等级达到国家标准GB4028-93中IP67要求

SMT工艺：有效提高话机的稳定性和可靠性，有效减少杂散电场和杂散磁场。

通话性能：整机性能高于国家标准GB/T15279-2002

超强功能：超强12组记忆存储拨号功能

模块化设计：本话机采用模块化设计，可大大降低维护的费用

产品技术参

防护等级：IP67

环境温度：-20 ~ +70

相对湿度：75%

大气压力：80 ~ 106KPa

馈电电压：48-60V

馈电电流：15mA

通话传输指标：SLR 12, RLR -1, STMR 10

输出阻抗：600

频率响应：300 ~ 3400 Hz

线路输出音频信号电平：+2dB

环境噪声：100dB

失真度：2%

振铃声级：90dB

安装方式：壁挂式安装

支持与服务

正常使用下，人为破坏、自然灾害等外界因素除外，免费36个月保修；所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，电话机主板享受终身免费维修；

包装规格

话机尺寸：320*220*120 (mm)

外箱尺寸:420*320*220(mm)

包装材料：PE袋、环保EPE、纸箱

毛重：5.1KG

净重：4.5KG

