

# 矿区煤厂防水防尘防暴电话机

产品名称	矿区煤厂防水防尘防暴电话机
公司名称	深圳市派斯特科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:派斯特 型号:PT-FS1 尺寸:320*220*120mm
公司地址	广东深圳市宝安区沙井上南埔岗三路13号1楼
联系电话	13723445633

## 产品详情

### 一、支持平台可选

1、支持48-60V程控交换机

2、支持SIP协议

3、支持GSM无线模式

### 矿区煤厂防水防尘防暴电话机产品特点

1、外壳采用全金属航空工艺一体浇铸成型，具有良好的结构稳定性，并采用特有的防水及防尘结构设计，抗破坏性极强，整机达到国家标准GB4028-93中IP67要求；电话机符合GB15279-2002和YDN109-1998技术指标。产品性能稳定、可靠。2、硅橡胶按键，面积比国内外同类产品面积增加15%，戴上手套也不影

- 响操作，加入特殊材料，耐磨、耐腐蚀、抗老化性强，更可防蚂蚁啃蚀。可发夜光， 3、手柄采用进口PC工程塑料、铁氟龙高温线、采用抗噪送话器。在115dB环境中通话清晰。密封性好。防水等级IP67。
- 4、挂叉采用磁感应开关，杜绝火花产生，密闭性能更好。使用寿命 50万次。
- 5、优选国外知名品牌元器件，经过高低温测试筛选。话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-2002
- 6、自动门盖：采用不锈钢弹簧铰链，受轻微外力门盖自动弹回，不锈钢锁扣自动将门盖锁闭。
- 7、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长15位）
- 8、安装简单，易操作，结构合理，模块化设计，维护方便

防护等级：IP67

环境温度：-20 ~ +70

相对湿度：75%

大气压力：80 ~ 106KPa

馈电电压：48-60V

馈电电流：15mA

通话传输指标：SLR 12，RLR -1，STMR 10

输出阻抗：600

频率响应：300 ~ 3400 Hz

线路输出音频信号电平：+2dB

环境噪声： 100dB

失真度： 2%

振铃声级： 90dB

安装方式：壁挂式安装