

厂区IP语音广播电话机系统

产品名称	厂区IP语音广播电话机系统
公司名称	深圳市派斯特科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:派斯特 型号:KT-M-KTS2 尺寸:280*200*160
公司地址	广东深圳市宝安区沙井上南埔岗三路13号1楼
联系电话	13723445633

产品详情

IP广播扩音电话--功能说明

1、产品概述

IP广播机是一款全数字网络型广播机，其核心部分采用了方位成熟的Voip解决方案，性能稳定可靠；免提采用数字全双工方式，语音响亮、清晰；免提喇叭输出可以根据客户的需要选择板载2W输出或通过外置功放板实现30W语音放大。

IP广播板提供丰富的接口，包括LCD接口、键盘接口、听筒接口、叉簧接口和网口等，可以满足绝大部分客户应用的需要。广泛应用于隧道、矿井、监狱、银行、市政建设等众多行业和领域

2、基本功能

系统扩展兼容性强，支持标准的SIP 2.0(RFC3261)及相关RFC协议；

支持单键直呼调度台功能；

提供报警、监听、对讲、广播功能；

全双工对讲功能；

采用先进的回音消除技术；

扬声器及话筒的灵敏度可调节；

可选G.729、G.723、G.711、G.722、G.726等多种语音编码方式；

可通过WEB界面进行设置；

在线软件升级；

具有防水、防尘功能。

3、技术参数

通信协议		SIP 2.0(RFC-3261)
按键	按键设计	不锈钢材质
	数字键盘	可选
语音	免提麦克风	1个
	放大器	2W
	免提喇叭	2W
	板载功放旁路跳线	支持
	音量控制	可调整
	全双工免提	支持(AEC)
	耳机接口	支持
	听筒接口	支持
	语音流	支持协议
编解码		G.729、G.723、G.711、G.722、G.726

接口	供电方式	220V接入变压15V
	PoE (IPGB-1版本不支持)	PoE 802.3af (Class 1) 48V
	LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ
	WAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ
	推荐电缆	超五类或更高
	LCD	不支持
	RS232	不
	结构特性	外壳材质
工作温度		0 ° C to 55 ° C
工作环境相对湿度		10% - 95%
储存温度		-40 ° C to 70 ° C
安装方式		壁挂安装
保护级别 (防水、防潮)		IP54 (防止有害的粉尘堆积及水从60度角落到外

5、操作说明

1、接听电话：

有电话呼入，拿起听筒，可以接听电话

2、拨打电话：

) 按下紧急按钮，一键呼叫

) 通话WEB页面设置hotline（热线号码），提起听筒或者按下紧急按钮，自动接通热线号码

3、启动广播

电话呼入时，报警灯开始闪烁，同时喇叭发出振铃音，在指定的时间无人接听，本机自动接听，主机的语音将通过本机广播扩音。

4、自动挂机

当通话结束时，在本机没挂机的情况下，自动挂断，不影响下次电话呼入