

北京市挤塑板厂家

产品名称	北京市挤塑板厂家
公司名称	北京军涛伟业工贸有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	品牌:军涛伟业 型号:150 导热系数:0.028
公司地址	北京房山区良乡南刘庄村东路
联系电话	15110188803

产品详情

燃烧性能等等一系列的参数全部达到A级标准，符合国家A级标准

挤塑板具有卓越持久的特性：挤塑板的性能稳定、不易老化。可用30--50年，极其优异的抗湿性能，在高水蒸气压力的环境下，仍然能够保持低导热性能。

挤塑板具有无与伦比的隔热保温性能：挤塑板因具有闭孔性能结构，且其闭孔率达99%，所以它的保温性能好。虽然发泡聚氨酯为闭孔性结构，但其闭孔率小于挤塑板，仅为80%左右。挤塑板无论是隔热性能、吸水性能还是抗压强度等方面特点都优于其他保温材料，故在保温性能上也是其他保温材料所不能及的。

挤塑板具有意想不到的抗压强度：挤塑板的抗压强度可根据其不同的型号厚度达到150--500千帕以上，而其他材料的抗压强度仅为150--300千帕以上，可以明显看出其他材料的抗压强度，远远低于挤塑板的抗压强度。

挤塑板具有万无一失的吸水性能：用于路面及路基之下，有效防水渗透。尤其在北方能减少冰霜及受冰霜影响的泥土结冻等情况的出现，控制地面冻胀的情况，有效阻隔地气免于湿气破坏等。

挤塑板的施工便利、成本低。优点有：质轻、易搬运、易切割、易固定，还能重复利用，因此施工便利成本低，而其他的保温材料不具备此优点。

挤塑板质地轻、使用方便

挤塑板质地轻、使用方便XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

北京新型建材有限公司专业生产挤塑板厂家，质量可靠，价格优惠~欢迎来电咨询。

安全环保型挤塑板

新一代外墙外保温材料应当是安全环保型挤塑板，应满足三个条件：

- 1、一是材料生产过程安全环保，对安全健康环境既不造成直接危害也不埋下事故隐患；
- 2、二是材料本质安全度高，储存、运输、经营、使用和废弃处置等环节不易发生安全危害，也难引发次生灾害；
- 3、三是材料全寿命周期的物耗、能耗、废弃物排放与治理、对生态环境和气候化的影响、以及综合成本等较传统材料均有进一步改善。