

# 华晶防静电地板|华晶PVC面防静电地板|净化室用防静电地板

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 华晶防静电地板 华晶PVC面防静电地板 净化室用防静电地板        |
| 公司名称 | 常州汇丽活动地板有限公司                         |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:华晶<br>型号:FS800<br>规格:600*600*55mm |
| 公司地址 | 常州市武进区横林崔桥卫星工业区                      |
| 联系电话 | 0519-85559563 13685283301            |

## 产品详情

“华晶”全钢防静电活动地板简介

### 一、 产品品牌：

“华晶”牌，由江苏汇联活动地板股份有限公司专业制造

### 二、 产品结构组成：

#### 1、 地板板基

地板为全钢组件，底面采用深级拉伸钢板，表面采用硬质钢板，上下钢板冲压、点焊成形，地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理，喷涂层材料为热固性环氧塑料粉末，表面达到柔光、防腐、耐磨效果。内腔填充发泡水泥填料。

#### 2、 地板面贴：

地板表面粘贴导电型pvc贴面

#### 3、 支承系统：（支架、横梁）

重型超强支架：支架上托板、底板为钢板、下支承为圆管，为便于安装调整，在下支承杆上安装有调整罗母，支承高度可以通过调整支承罗杆的高度进行调节，调整范围为±25mm，支承高度调整后，可通过

拧紧罗母进行锁定。

横梁为专用矩形钢管，具有钢性好、承载能力强等特点。

支架、横梁表面经镀锌处理，美观、防腐。

三、 产品性能参数：hdg.600.35.q.g

1、产品规格：600×600×35mm

质量等组：优等品

2、主要技术参数

集中荷载： 3000n （挠度 2mm，永久变形 0.25mm）

极限荷载： 8850n

均布荷载： 12500n/m<sup>2</sup>（挠度 2mm）

冲击荷载：试验区不能有任何塌陷，地板永久变形 1.5mm

表面平面度： 0.5mm

邻边垂直度： 0.3mm

边长公差：<0.3mm

板厚公差： 0.3mm（同一批地板）

系统电阻：静电耗散型：1.0×10<sup>-9</sup> 导电型：1.0×10<sup>-6</sup>

防火等级：a级

地板贴面：2.0mmpvc贴面

支架轴向荷载 20kn（只）

地板块自重约13.8kg

四、产品材料组成

1、全钢活动地板

| 品名 |     | 材料明细   |
|----|-----|--|
| 地板 | 钢体  | 上下面板均为上海宝钢冷轧板,上面板为0.7mm厚spcc冷轧板;下面板为0.6mm厚st14 |
|    | 填充物 | 普通425#硅酸盐优质水泥加发泡剂                              |

|    |     |   |
|----|-----|---|
| 贴面 | hpl | 2.0mm厚导电型pvc，表面电阻 $1.0 \times 10^4-6$   |
| 配件 | 横梁  | 1.0mm壁厚优质焊管，规格573 21 30mm   |
|    | 支架  | 上托板规格75 75 3.0mm,下托板规格90 90 2.0mm，<br>中柱支撑管壁厚1.5mm,模具装夹自动焊接,表面镀锌防锈处理，每只支架轴向载荷 |