

# 北京普通保温板厂家

产品名称	北京普通保温板厂家
公司名称	北京军涛伟业工贸有限公司
价格	180.00/立方米
规格参数	品牌:军涛伟业 型号:X150 导热系数:0.028
公司地址	北京房山区良乡南刘庄村东路
联系电话	15110188803

## 产品详情

北京保温板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤塑押出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板，其内部为独立的密闭式气泡结构，保温板是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化（长期使用几乎无老化）、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。

### 一、具有优异、持久的隔热保温性

尽可能更低的导热系数是所有保温材料追求的目标。保温板主要以聚苯乙烯为原料制成，而聚苯乙烯本身就是极佳的低导热原料，再辅以挤塑押出，紧密的蜂窝结构就更为有效地阻止了热传导，聚能板导热系数为0.028 / m. k，具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如EPS板、发泡聚氨酯、保温沙浆、珍珠岩等。

### 二、优越的抗水、防潮性

保温板具有紧密的闭孔结构，聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。

### 三、防腐蚀、经久耐用性

一般的硬质发泡保温材料使用几年后易老化，随之导致吸水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性、在高水蒸气压力下，仍能保持其优异的性能，使用寿命可达30-40年。

公司名称：北京保温板材料生产厂家

公司地址：北京。房山区良乡 公司电话：15110188803 公司传真：

010-61501346 联系人：朱海港 先生 (经理) 联系电话：15110188803

公司网址：<http://www.bjjtwnety>.