

防腐轴流式风机 离心风机 屋顶风机 斜流风机

产品名称	防腐轴流式风机 离心风机 屋顶风机 斜流风机
公司名称	枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	500.00/台
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

产品详情

dwt系列屋顶风机特点：1、规格形式多，应用于范围广：可根据使用场合的压力、风量和噪声的不同要求选用以下三种形式风机；a、轴流式屋顶风机：型号为dwt-i型，宜用于中低压、大流量使用场合。同时根据用户需要还可以设计成双向旋转可逆式，具有正反工况等效的特点；b、离心式屋顶风机；型号为dwt-ii型、dwt-iii型二种形式，宜适于风量较小而压力要求较高的场合。

c、无电机涡轮排风机；型号为dwt-iv型，宜适用于高用建筑和厂矿企业（轻钢结构屋面）的排气换气。

2、效率高、噪声低；本风机采用先进的cad软件，经多目标优化设计、开发。dwt-i系列号中1200、1400、1500、1600、1800、2000、2200及2400风机，采用相同直径不同转速，不同角度和不同叶型的方法，以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统匹配，以利实现节能和降噪；3、运转平稳，寿命长：本风机的转动惯量小，动平衡精度高，运转平稳，且各项性能指标在工厂内控标准中的要求均高于风机行业标准，能确保风机长期稳定地运行。4、适用范围广：本风机可以根据使用要求，制造成防爆、防腐型，适用于抗老化抽送，排易燃、易爆及有腐蚀 gf4-72型系列风机基础上设计改良的一款高效率、高性能、低耗能环保风机。此机型外形更适合气体流动性能，其尺寸能与风管较好地配套。gf4-72型系列玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性能参数基础上设计改良耐采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒 150mg/m³、气体温度 60 、相对温度 100%。该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能好、噪音低、运转平稳等特点。是一种高效率、高性能、低耗能通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。

gf4-72(c式)型玻璃钢离心通风机是叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。其好处是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命。