

# 北京普通泡沫板厂家

产品名称	北京普通泡沫板厂家
公司名称	北京军涛伟业工贸有限公司
价格	120.00/立方米
规格参数	品牌:军涛伟业 型号:X120 导热系数:0.040
公司地址	北京房山区良乡南刘庄村东路
联系电话	15110188803

## 产品详情

北京泡沫板厂家、北京泡沫板价格、北京泡沫板厂、北京泡沫板生产厂家、北京泡沫板厂家价格、大兴区泡沫板生产厂家、聚苯板销售、聚苯板供应、聚苯板线条价格、聚苯板线条价格、河北聚苯板、聚苯板生产、聚苯板厂家、聚苯板生产厂家、聚苯板价格、聚苯板报价、聚苯板销售、聚苯板装饰线条供应、罗马柱线条、聚氨酯复合板厂家、酚醛保温板厂家

聚苯乙烯(EPS)泡沫板 聚苯乙烯泡沫塑料板是以聚苯乙烯树脂为原料，是一种具有高抗压、不吸水、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。我公司采用先进技术生产的膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板简称EPS，分为普通型(PT)和阻燃型(ZR)，密度为6-30kg/m<sup>3</sup>，常温导热系数为0.039-0.042w/(m.k)，基础板尺寸6000mm\*1200mm\*600mm，并可按用户要求切割成不同的形状和尺寸。

- 产品特点：泡沫板具有质轻，保温隔热、吸水性小、耐低温等优点。
- 主要用途：地板采暖，彩钢板夹芯，冷库保温，建筑物地下室隔水，建筑物屋面保温，外墙保温等。

特别介绍：在做外墙保温板时，本公司的EPS板生产线由于采用了本公司的专利产品隧道式恒温房，既能连续大规模生产（3000平方/天，厚50毫米），又能保证每天新出产品都在60度恒温房中熟化了5天以上，可以直接上墙使用，保证墙面不会开裂。

- 依据国家建筑行业标准JG149 - 2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》EPS泡塑成型理论

泡沫塑料以塑料为基本组分，含有大量气泡，因此泡沫塑料也可以说是以气体为填料的复合塑料。根据塑料的物理性质，泡体质地的软硬程度可把泡沫塑料分为三大类。聚苯乙烯泡沫塑料、酚醛泡沫塑料、环氧树脂泡沫塑料、部分聚氨酯泡沫塑料都属硬质泡沫塑料；而橡胶、弹性聚氨酯和部分聚烯烃的泡沫塑料则属于软质泡沫塑料。可发性聚苯乙烯树脂（ExpandablepolyStyrene）是在聚苯乙烯珠粒中加入低沸点的液体发泡剂，在加温加压的条件下，渗透到聚苯乙烯珠粒中，使其溶胀，制成可发性聚苯乙烯树脂（珠粒）。在受热的情况下，聚苯乙烯软化而低沸点烷烃挥发导致聚苯乙烯粒子膨胀，利用这一原理，将其经过预发、熟化、成型、烘干及切割等加工工艺制得可发性聚苯乙烯制品。它既可用于制成不同密度、不同形状的泡沫塑料制品，又可以生产出各种厚度的泡沫塑料板材，广泛用于建筑、包装、日用品、工业品等领域。

公司名称：北京保温板材料生产厂家 公司地址：北京。房山区良乡 公司电话：  
15110188803 公司传真：010-61501346 联系人：朱海港先生(经理)  
联系电话：15110188803

公司网址：<http://www.bjtwneity>.