

坑槽立面富油层-双面贴止水带

产品名称	坑槽立面富油层-双面贴止水带
公司名称	新乡市瑞达公路养护股份有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇中央大道与振兴路交叉口西南角
联系电话	0373-5850513 13837319972

产品详情

双面贴止水

针对沥青路面开槽、洗刨后在填补、摊铺沥青砼时，新老沥青砼层形成了难以粘合的施工接缝，此接缝极易产生间隙，使雨水进入基层，为此，我们生产本产品，应用于摊铺沥青砼前的洗刨垂直面上，待铺入沥青砼后，受热沥青砼的热熔和挤压，一部分熔入两边的细小孔隙间，一部分立于接缝处，从而有效地起到密封防水作用。

技术性能：

项目 指标	高弹性	项目 指标	高弹性
针入度 (0.01mm)	< 60	软化点 ()	> 90
弹性复原率 (%)	40	粘附力 (级)	> 4
-10 低温柔性	无裂纹	-10 拉伸量 (mm)	12

产品规格：厚2mm × 长20m/卷

宽度可根据客户要求定制

双面贴止水带施工工艺：

- 1、根据开槽或洗刨的深度，选择所需宽度的产品待用；
- 2、用钢丝刷将沥青砼立面清刷一遍，去除浮动尘粒；
- 3、揭开双面贴止水带一面的隔离纸一段，延立面用力将胶按在立面上，并用橡皮银头锤打，之后边揭隔离纸边用力锤打，使胶片完全粘贴在立面上；(注：不能预先一次性揭去全长隔离纸)
- 4、摊铺沥青砼前，撕去外层的隔离纸；
- 5、若施工温度过低时可用烘枪烘烤，边烤边粘贴，或用尼龙钉将预置胶钉在立面上（注：不可用铁钉，铁钉会对以后修筑设备造成损坏）。

储存运输

储存运输时避免日晒雨淋、避免接触火源、远离高温。储存温度 40 。