

SJD3蜗轮丝杠升降机 小型丝杠升降机

产品名称	SJD3蜗轮丝杠升降机 小型丝杠升降机
公司名称	吴桥万信传动机械设备有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:万信 型号:SJD 产地:河北省吴桥县
公司地址	桑园镇104国道东侧
联系电话	0317-7363249 13102726994

产品详情

SJ蜗轮丝杠升降机是将蜗轮减速器和丝杠螺母副等巧妙地结合在一起组成的一个运动单元。它既可以单独使用，又可以象拼积木似地通过联接件快捷组合，实现物体的升降、往复、翻转等运动。SJ精密螺旋升降机作为一种功能部件已被广泛应用于各行各业。例如：机械行业的传动装置、数控执行装置；冶金行业的轧辊运动装置、炼钢厂钢包提升和翻转装置以及人所不能及的场所的运动传递装置；铁路车辆行业的车辆举升架，大型柔性夹紧、转位工装、焊接机器人等；建筑行业的举升装置、大型门窗自动或遥控开启装置；水利等行业用闸门的开启装置、雷达及太阳能遥感装置；医疗器械、升降舞台及汽车制造业的举升装置；以及航空航天、国防军事的传动装置等等。事实上，蜗轮丝杆升降机几乎可以在任何需要实现机械位移传动的地方使用。

我公司开发的SJ精密丝杆升降机采用独特的方形壳体，使其结构十分紧凑，体积小，重量轻，安装极其方便灵活。它各面均可以安装，安装方式多样，多台使用时位置紧凑、整齐、美观。方形壳体材料有铝合金和铸铁两种（一般25KN以下规格选用铝合金材料，也可按用户要求定制）。SJ精密丝杆升降机具有噪音小，可靠性高，动力源广泛，功能多样，使用寿命长等优点。可以单台也可以组合使用，能按一定程序准确控制调整提升或推进的高度；可以用电机或其他动力源直接带动，也可以手动；有多种装配方式可以选择，提升高度可按用户要求定制。升降机在撤消动力时能自锁。

丝杆升降机机体规格

分为：SJ2.5～SJ500共9种，提升力依次为5KN～500KN。

丝杆升降机传动比

1:7——普通速比；

1:21——慢速速比。

结构形式

A 型——丝杠作轴向移动，不旋转；

B 型——螺母作轴向移动，丝杠作旋转运动。

丝杠接头类型

A型结构形式的丝杠头部分为：1型（圆柱），2型（法兰），3型（螺纹），4型（扁头），5型（开口）共五种；

B型结构形式的丝杠头部分为：1型（圆柱），0型（无接头）共二种。

附加要求（可选）

A型结构形式的附加要求有：滚珠丝杠型（B）、带防转装置（P）、带防护罩（S）共三种；

B型结构形式的附加要求有：滚珠丝杠型（B）、带防护罩（S）共二种。

丝杠升降机表示方法

SJ10-1:7-A-3-500-BS

SJ代表升降机系列代号，10代表承载能力（KN）；1:7代表传动比；A代表结构形式；3代表丝杠接头类型代号；500代表行程（mm）；BS代表附加。