

高速公路护栏 波形护栏 乡村公路护栏

产品名称	高速公路护栏 波形护栏 乡村公路护栏
公司名称	四川龙盾交通工程有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:越琪 型号:Gr-B-4C 材质:Q235
公司地址	四川省成都市金牛区华侨城云岸C座
联系电话	18980008019 18980008019

产品详情

公路防撞护栏报价清单

波形护栏各构件规格介绍：

(1) 波形板：板长4320×板宽310×波深85×厚度。板长、板宽、波深为常规系数，W形波纹板护栏成本计算，波形板厚度根据公路等级不同，W形波纹板护栏出厂价，采用的厚度不同。

(2) 立柱：直径140mm或114mm为常规系数，一般高速公路、一级公路、国道、省道的护栏立柱采用140直径的；二级公路、三级公路、县道、乡镇公路的护栏立柱采用114直径的。立柱壁厚又分4.5mm、4.25mm、4.0mm、3.75mm，立柱厚度根据公路等级及防撞等级要求而定。立柱长度一般有2150mm、2000mm、1950mm、1800mm、1500mm、1200mm、1000mm。还有特殊路段（如高架桥）采用法兰立柱。

(3) 柱帽：分内径114和内径140两种型号，分别适配于外直径为114或140的立柱。

(4) 防阻块：连接方式的一种。规格为196*178*200*厚度，196*178*200为常规系数，湖南W形波纹板护栏，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，防阻块的厚度有4.5mm、4.0mm、3.0mm。

(5) 托架：连接方式的另一种。规格为70*300*厚度，W形波纹板护栏多钱一吨，宽70*长300为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，托架的常见厚度有4.5mm、4.0mm。

波形护栏的性能：1、波形护栏警示功能：波形护栏轮廓简洁明快，警示驾驶员要注意护栏的存在和注

意行人和非机动车等，从而达到预防交通事故的发生。2、波形护栏分隔功能：波形护栏将机动车、非机动车和行人交通分隔，将道路在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行驶，提高了道路的安全性，改善了交通秩序。3、波形护栏的阻拦功能：波形护栏将阻拦不良的交通行为，阻拦试图横穿马路的行人或自行车或机动车辆。它要求波形护栏有一定的高度，还要有一定的强度。4、波形护栏美观功能：波形护栏造型简洁美观与道路环境的融洽和协调。可见，波形护栏不仅仅是对道路的简单隔离，更关键的目的在于对人流、车流明示与传递城市交通信息，建立一种交通规则、维护交通秩序，使城市交通达到安全、快捷、有序、畅通、方便的效果。