

防爆自吸泵选型,80CYZ-A-17

产品名称	防爆自吸泵选型,80CYZ-A-17
公司名称	上海邦瀑泵业制造有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:上海邦瀑 型号:80CYZ-A-17
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14
联系电话	0577-67333093 13777705494

产品详情

一、CYZ-A型自吸油泵适用范围 CYZ-A自吸油泵广泛适用于油库、加油站、油轮、油船、码头、油车、机场、分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等。如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质还可以适用于化工、制药、酿造、电镀、印刷、造纸、电力矿山等，输送介质温度-20 -80 ，粘度 100厘珀，含固量可达30% 以下。该系列泵特别适用于油轮或输水船舶上，可兼作扫舱泵扫舱效果好。 二、CYZ-

A型自吸式油泵型号定义 <!--[if !vml]--><!--[endif]--> 三、自吸泵起动前的准备及检查工作：1.本系列油泵，根据泵的工作运转状况，分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑，如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油，采用机油润滑的泵，如果油位不足，则加足之。2.检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘，如若不足，可以从泵壳上加液口处直接向泵体内注入储液，不应在储液不足的情况下启动运转，否则泵不能正常工作，且易损坏机械密封。3.检查泵的志动部件是否有卡住磕碰现象。

4.检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。5.检查泵轴与电动机主轴的同轴度或平行度。

6.检查进口管路是否漏气，如有漏气，必须设法排除。

7.打开吸入管路的阀门，稍开(不要全开)出口控制阀。 四、CYZ-A型自吸油泵主要特点:1、属自吸式离心泵，它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时，可兼作扫舱泵，扫舱效果良好。2、是选用优质材料精制而成，密封采用硬质合金机械密封，经久耐用，吐出管路不需要安装安全阀，吸入管路不需要安装底阀，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

五、CYZ-A自吸油泵性能参数表 型号 流量 扬程 (m) 转速 (r/min) 效率 (%) 电机功率 (kw) 口径(入)出 (m3/h) (l/s) 吸入 排出 25cyz-a-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 0.75 25 25 25cyz-a-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.1 25 25 40cyz-a-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.1 40 32 40cyz-a-40 10 2.8 40 6.5 2900 4 50 40 50cyz-a-12 15 4.2 12 6.5 2900 1.6 50 50 50cyz-a-20 18 5 20 6.5 2900 2.2 50 50 50cyz-a-35 14 3.9 35 6.5 2900 4 50 50 50cyz-a-40 10 2.8 40 6.5 2900 4 50 50 50cyz-a-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 5.5 50 50 50cyz-a-60 15 4.2 60 6.5 2900 7.5 50 50 50cyz-a-75 20 5.6 75 6.5 2900 11 50 50 65cyz-a-15 30 8.3 15 6.5 2900 3 65 50 635cyz-a-32 25 6.9 32 6.5 2900 5.5 65 50 80cyz-a-13 35 9.7 13 6 2900 3 80 65 80cyz-a-17 43 12 17 6 2900 4 80 65 80cyz-a-22 40 11.1 22 6 2900 5.5 80 65 80cyz-a-25 50 13.9 25 6 2900 7.5 80 80 80cyz-a-32 50 13.9 25 6 2900 7.5 80 80 80cyz-a-55 60 16.7 55 6 2900 18.5 80 80 80cyz-a-70 60 16.7 70 6 2900 22 80 80 100cyz-a-20 100 27.8 20 6 2900 11 100 80 100cyz-a-40 100 27.8 40 6 2900 22 100 100 100cyz-a-40a 100 27.8 40 6 1450 22 100 100 100cyz-a-65 100 27.8 65 6 2900 30 100 100 100cyz-a-75 70 19.4 75 6 2900 30 100 100 150cyz-a-45 170 47.2 45 5 2900 37 150 100 150cyz-a-55 170 47.2 55 5 2900 45 150 100 150cyz-a-65 170 47.2 65 5 2900 55 150 100 150cyz-a-80 160 44.4 80 5 2900 55 150 100 200cyz-a-63 280 77.8 63 5 1450 90 200 150 250cyz-a-50 400 111.1 50 5 1450 90 250 200 300cyz-a-50

500 138.9 50 5 1450 110 300 250