

AS12 150B 4S电流互感器

产品名称	AS12 150B 4S电流互感器
公司名称	上海欧宜电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海欧宜 型号:AS12/150B/4S
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号4幢142室
联系电话	021-31261887 15900668138

产品详情

AS12/150B/4S电流互感器(AS12/150B/4S型)

一、互感器概述

AS12/150B/4S电流互感器为环氧树脂浇注全封闭支柱式结构，适用于户内交流额定电压为10KV及以下，额定频率为50-60HZ的户内电力线路及其设备中作电流、电能测量和继电保护使用。为扩大适用范围，本型互感器设计三种不同的技术参数以供选择。另外，根据用户的需要，本型互感器还可设计为多变比及策略与保护级变化不同等特殊规格。

二、结构特点:

AS12/150B/4S型电流互感器为支柱式结构，采用环氧树脂浇注而成，耐污秽，耐潮湿性能好，也适宜于湿热地区。本互感器的二次线圈由一个测量级和一个（或两个）保护级，两（或三个）绕组所组成。铁芯采用进口优质冷轧硅钢片绕制成形，并经严格热处理。二次出线端子处安装有接线护罩宜于户内任何方向、位置安装。护罩正面及两个侧面各有一个孔供二次接线用，安装可靠。因此在三个方向上均可引出二次接线。并且防护罩具有防窃电功能。

三、性能：

- 1、额定绝缘水平：12/42/75kV；
- 2、负荷功率因数： $\text{COS}\phi=0.8$ (滞后)；
- 3、额定二次电流：5A或1A；
- 4、表面爬电距离：260mm，满足II级污秽等级要求；
- 5、产品标准：GB1208-1997《电流互感器》；
- 6、仪表保安系数：FS 10；

四、AS12/150B/4S电流互感器技术参数

额定电 流比(A)	级次组 合	额定输出(VA)					准确级及准 确限值系数	
		0.2s	0.2s	0.5s	额定输 出(VA)			
5/5	0.2s/10P	10va	10va	10va	15va	10P15		
10/5	0.2/10P							
15/5	0.5/10P							
20/5								
30/5								
40/5								
50/5								
75/5								
100/5								
150/5、200/5								
300/5、400/5 、500/5、600 /5								
800/5、1000/5 、1200/5、15 00/5、2000/5 、2500/5								

电流互感器结构尺寸图

产品名称：AS12/150B/4S电流互感器

型号：AS12-150B-4S

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页AS12/150B/4S电流互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。另外可根据客户需求，订制非标产品。

本文地址：<http://www.dqdg.cc/AS12-150B-4S-211.html>