

智能数显人体综合测试仪连接防静电三辊闸门禁

产品名称	智能数显人体综合测试仪连接防静电三辊闸门禁
公司名称	苏州市艾斯顿净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾斯顿 型号:ESD-20708
公司地址	苏州市吴中区邵昂路66号
联系电话	0512-67500253 15995811893

产品详情

ESD-20708数显智能人体综合测试仪防静电门禁系统三辊闸防静电门禁翼闸防静电门禁防静电摆闸门禁说明书一,特点:1,本产品特点突出可快速测试ESD装备,三个独立装置(左鞋、右鞋、手腕带)一次完成ESD检测。2, LCD液晶显示,电阻数字显示范围(工鞋0.75M - 100.00M ;手腕0.75M - 10M)、LO(低于0.75M 值)、HI(工鞋高于100M ;手腕高于10M 值)有报警功能,量程自动转换。如果三个测试通道在测试范围内,(壁挂式)将有语音提示,立即有开门信号输出控制三辊闸、风淋室或其它电锁门等。3,有员工与客户模式,员工模式有EM刷卡显示姓名、卡号、日期时间和四种如下ESD模式:
A:刷卡测试手腕带和工鞋合格后方可开门;B:刷卡测试工鞋合格后方可开门;
C:刷卡测试手腕带合格后方可开门;
D:刷卡按钮直接开门。客户模式无需刷卡,只进行手腕带和工鞋测试,合格后可开门。4,自动储存记录和ESD测试数据(客户模式除外),记录信息可达10000条。5,初始由电脑配套软件下载注册姓名、卡号信息到ESD测试仪内;(注册信息也达10000条)。又由电脑配套软件提取刷卡时间、卡号和ESD测试数据记录,同时清除ESD测试仪的记录。SQL Server的后台数据库管理,由配套软件进行智能排序与查询,并导出信息到Excel进行排版打印日报表和月报表。6,本测试仪具有考勤、门禁功能、ESD测试,是一款三合一的仪器。7,配套软件在电脑上可以控制200台三合一的ESD测试仪。可根据客户要求软件升级。是一种高科技智能型防静电必备的设备。严格按照ESD安全性能设计,符合ANSI ESD S20.20段的“6.1.3.2”防静电标准。8,本系列测试仪有落地式和壁挂式,壁挂式的具有语音提示功能。9,由电脑配套软件校准ESD测试机的时间和日期,有在线监控分机状态功能。本仪器采用485与电脑通讯,通讯距离可达1200米。也可以多台电脑局部网数据库统一管理。二,技术参数:表1 仪器尺寸(W)166mmx(L)96mmx(H)40mm 左鞋设定值 750k -100M 踏板尺寸(W)400mmx(L)420mmx(H)20mm 右鞋设定值 750k -100M 活动支架调整距离 >120mm 手腕设定值 750k -10M 总重量 7.5kg 测试精度 ±20%(此参数为国标) 导电鞋可根据用户要求调整为1000M (即电阻为10的9次方,100M 为10的8次方)