

道路防撞护栏厂家

产品名称	道路防撞护栏厂家
公司名称	四川龙盾交通工程有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:越琪 型号:Gr-B-4C 材质:Q235
公司地址	四川省成都市金牛区华侨城云岸C座
联系电话	18980008019 18980008019

产品详情

镀锌波形护栏厂家报价清单，垂询热线—1388/0023/915 在线QQ—3021/478467 联系人—王女士
厂家：越琪科技有限公司（久强丝网制造厂）

波形护栏背景技术：现在的公路护栏板通常采用镀锌钢板，由此产生的问题包括：

1、钢板易氧化生锈，2、容易刮伤汽车，3、生产成本比较高、4、较轻的冲击力容易造成护栏变形，5、生产过程容易产生污染。本厂实用新型技术所要解决的问题就是克服现有技术中所存在的上述不足，提供一种抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保、使用效果好的公路用波形护栏。所采用的技术方案是：该波形护栏板其特征在于板体采用高分子量的PVC材料，在生产中无需防腐、喷涂等处理，真正实现绿色环保，同时由于PVC材料成本大大低于钢材，其综合成本低；该护栏板机械结构呈M形，在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔，加强孔中热熔包覆玻璃纤维作为加强筋，同时在板体上部为加强抗冲击强度，在凸起部位设置有两排加强孔和加强筋。

波形护栏参数：

一、栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。一公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM。

三、一公里用250块护栏板。立柱间距4米，一公里用251根立柱，端头2个，柱帽251个，螺丝251套，托架251个或防阻块251个。

四、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。

五、二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。

波形护栏构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为·侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级一般可分为A级和B级。A级护栏属于加强型，适用于·侧特别 险的·段使用，B级用于专用公·。波形护栏材质：优质钢板经防腐处理。