

盐雾试验箱,盐水喷雾试验机

产品名称	盐雾试验箱,盐水喷雾试验机
公司名称	泉州桐达自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Tongda/桐达
公司地址	福建泉州惠安东关街聚星国际城
联系电话	059587839094 1825916475618259570036

产品详情

盐雾箱,盐雾试验箱,盐水喷雾试验机规格：型号 SYW-150 SYW--250 SYW--750
工作室尺寸 (D·W·H) 450×570×400 640×1000×490 740×1100×490
箱体尺寸 (D·W·H) 720×1140×1100 900×1600×1300 1050×1630×1300
型号 SYW--010 SYW--016 SYW--020 工作室尺寸 (D·W·H)
1000×1300×700 1000×1600×720 1000×2000×800 箱体尺寸 (D·W·H)
1300×1570×1600 1240×2190×1573 1240×2590×1770

盐雾箱,盐雾试验箱,盐水喷雾试验机性能：

温度范围 +35 ~+55 温度均匀度 2 温度波动度 ±0.5 盐雾沉降量
1-2ml/h.80cm² 喷雾方式 连续、间隙喷雾可任选；时间任定 安全装置
漏电保护，超压保护，超温保护，过载熔断保护 使用电源 AC380V或220V+10% 50Hz

盐雾箱,盐雾试验箱,盐水喷雾试验机适用标准：

GB/T2423, 17《电子电工产品基本环境试验规程Ka, 盐雾试验方法》及GJB150的试验要求 延伸产品：
盐雾试验室，二氧化硫盐雾试验箱，湿热盐雾箱，CO₂湿热盐雾箱 实验环境温度：+5 ~+35

盐雾箱,盐雾试验箱,盐水喷雾试验机结构特点：

- *内外玻璃钢整体模压成型，耐酸碱耐腐蚀，耐高温，耐碰撞，易清洗。
- *高精度数显温控仪，输入方式采用PT100传感器，控温精确，平稳，恒定式运行。
- *挂壁式喷雾系统，可任意摆放，不占用有效的试验空间。盐雾分布均匀，沉降量可自由调整。
- *采用独特的石英玻璃烧制成的喷嘴，内腔圆滑，角度精确，长期喷雾，无结晶。*独特门链，开闭箱门轻松自如，采用液晶平面操作系统，四周水封槽无盐雾溢出。YW/R-010以上规格箱门开启采用独特的气动式，可直接在控制面板上操作。
- *进气压力及喷雾压力双重调节，超温报警并切断加热电源，具有双重保护。